

居間・事務所・店舗用

居間・事務所・店舗用



鋼板ボディ
メタルルーバー



本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	金属

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	225mm角

居間 事務所 店舗

DVF-T14M

希望価格 **27,500円(税抜)**
小売価格

- 羽根着脱が可能
- 両吸込シロッコファン
- 軽量鉄骨に対応 ●帯電防止ルーバー
- 高気密風圧シャッター付
- ダクト接続が全方向7°調整可能
- ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易

※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。

鋼板ボディ

給気専用

インテリアパネル



本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ150mm	395mm角

居間 事務所 店舗

DVF-23PUD₈

希望価格 **93,700円(税抜)**
小売価格

- シロッコファン
- 高気密電気式シャッター
- 外気清浄フィルター (フィルター捕集効率 (質量法) 82%)
- 断熱仕様 ●パネル交換可能
- 誤結線防止電流ヒューズ付
- 吊下金具同梱
- 外気清浄フィルター部品コード

形名	部品コード
DVF-23PUD ₈ 用	41114787

■共通特長

- SL端子付
- ワンタッチルーバー
- カートリッジ式排気口
- テーピング作業が楽な段付排気口

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編 法規編 4 建築基準法」をご覧ください。

●適用部材の代表例 (詳しくはP.360~P.418参照) (上段:形名、下段:希望小売価格(税抜))

限:在庫限品。後継は幹旋部品。P.96参照。

形名	ベントキャップ		防火ダンパー付				丸形パイプフード				防火ダンパー付				長形パイプフード				防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具
	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製					
DVF-T14M	DV-141VV 2,900円	DV-142VV 4,100円	限 DV-141VDV 6,700円	限 DV-142VDV 7,000円	DV-141RV 4,700円	DV-142RV 7,400円	限 DV-141RDV 8,300円	限 DV-142RDV 10,100円	DV-141LY 6,900円	DV-142LY 8,900円	DV-141LDY 10,600円	DV-142LDY 12,500円	DV-141DFP 19,300円	DV-142DFP 23,300円	DV-201JA 3,900円	DV-202JA 5,100円	DV-2T1 1,100円	同梱			
DVF-23PUD ₈	DV-201VV 4,100円	DV-202VV 5,500円	—	—	DV-202DPV 8,800円	DV-201RV 5,900円	DV-202RV 9,900円	—	—	DV-202RDPV 15,300円	DV-201LY 9,400円	DV-202LY 11,300円	DV-201LDPY 14,900円	DV-202LDPY 16,900円	DV-20DFP 23,300円	DV-20JA 5,100円	同梱				

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

(単位: mm)

■吊下金具DV-2T (別売) 取付位置

■付属品
木ねじ (φ4×35L) ----- 5本


■本体カバー

DVF-T14M	
色調	シルキーホワイト (マンセル5.6Y9/1.1)
開口面積	216cm ²

■結線図
電源 AC100V
電圧側
接地側
換気扇
SL端子

●DVF-T14M

静圧-風量・騒音特性
抵抗曲線は塩ビP管φ100の場合



正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

適用スイッチ(別売)

低ワット用オンオフピカスイッチ

SVF-52S(WW)

希望価格 **6,100円(税抜)**
小売価格

- スイッチプレート付



(単位: mm)

■吊下金具(同梱品) 取付図

■パネル寸法
パネル質量 2.0 kg 以下

■付属品
特殊木ねじ(φ3.5×30L)-- 9本
吊下金具----- 2個
※ゴムクッション----- 4個
※ワッシャー----- 4個
※取付ねじ----- 4本


■本体カバー

DVF-23PUD₈	
色調	ホワイト (マンセル6.28Y8.63/0.65)
開口面積	230cm ²

■結線図
換気扇本体
SL端子
電圧側
接地側
電流ヒューズ
付属のリード線
別売品 SVF-531S(WW)
AC100V 50/60Hz

●DVF-23PUD₈ 静圧-風量特性

抵抗曲線はスパイラルライトφ150の場合



適用スイッチ(別売)

オンオフピカスイッチ(強弱操作用)

SVF-531S(WW)

希望価格 **8,300円(税抜)**
小売価格

- スイッチプレート付



●特性表

電源電圧 単相100V

形名	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m ³ /h)								騒音 (dB)		質量 (kg)	
			50Hz		60Hz		50Hz		60Hz		50Hz	60Hz		
DVF-T14M	17	18.5	0.18	0.19	181	178	120	131	104	116	31.5	31	3	
DVF-23PUD ₈	強	40.5	50.5	0.41	0.51	240	240	210	212	182	190	39.5	39.5	9.5
	弱	33.5	36	0.35	0.38	180	170	140	135	120	110	33	32	

ダクト用
換気扇

Zinc-Aero Fan