

東芝換気扇（パイプ用ファン）

付属品
＊木ねじ・・・・・4本 （φ4×35L）
＊クッション・・・1本


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	パネル	ABS樹脂		マンセル5Y8.9/1
2	本体カバー	ABS樹脂		マンセル5Y8.9/1
3	本体枠	PP樹脂		マンセル5Y8.9/1
4	羽根	PP樹脂		
5	モーター	2極コンデンサー誘導電動機		
6	板バネ	ステンレス鋼板		
7	SL端子	AC125V 1A		
8	アースねじ	黄銅		
9	クッション	発泡ポリウレタン		






●静圧-風量特性(VFP-12PXSDY φ150)

抵抗曲線は塩ビVU管φ150の場合



■配線図

本製品は通常の強弱付換気扇とは内部配線が
異なりますので、スイッチの配線は下記でお願いします。



■特性表

形名	方式		定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量(m3/h) 0Pa時	風量(m3/h) 30Pa時	騒音 (dB)	質量 (kg)
VFP-12PXSDY	排気式	強	100	50	5.7	0.059	123	−	28	1.2
				60	6.2	0.061	125	−	28.5	
		弱	100	50	4.0	0.043	88	−	20	
				60	3.8	0.043	82	−	19	

電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	
						絶縁区分	E種
公称羽根径	13cm	開口面積	178cm2	使用周囲温度		0℃～40℃	

＊風量値は　JIS C-9603チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV005116-VFP-12PXSDY	02	図法
		227	三角法
品名	東芝換気扇 （パイプ用ファン）	尺度	単位
			mm
形名	VFP-12PXSDY	東芝キヤリア株式会社	