

〈仕　様〉

接続	管接続端	入　口：ねじ込み形　R1/2
		排水口：ホース継手　φ5.5
構造	弁構造	リフト式
	駆動方式	フロート式
材質	要部材質	弁　箱：SUS304
		弁　座：耐食銅合金、カニゼンめっき
		フロート：PP
		ディスク：FKM
使用条件	流体	水道水
	流体温度	5～100℃
	作動圧力範囲	0～300kPa
	取付方向	垂直

〈部品構成〉

部品番号	部品名称	材質	数量	備考
1	弁箱	SUS304	1	
2	ふた	SUS304	1	
3	弁棒	SUS304	1	
4	レバー	SUS304	1	
5	フロートピン	SUS304	1	
6	ばね	SUS304-WP	1	
7	弁座	耐食銅合金	1	カニゼンめっき
8	ガイド	耐食銅合金	1	カニゼンめっき
9	ディスク押え	C3604	1	カニゼンめっき
10	弁棒カラー	C3604	1	カニゼンめっき
11	キャップ	C3604	1	Ep-Cu/Nib,Cr
12	ホースロ	C3604	1	Ep-Cu/Nib,Cr
13	フロート	PP	1	
14	ディスク	FKM	1	
15	Oリング	FKM	1	
16	Oリング	FKM	1	
17	Oリング	EPDM	1	
18	止めねじ	SUS304	1	

適用機種	図面番号	T84H14040
HWH-152F	品名	東芝ヒートポンプ給湯機用 自動空気抜き弁
	尺度	/
	図法	三角法
	東芝キヤリア株式会社	