





仕様	
(1)加湿方式	自然蒸発式
(2)質量(kg)	2．3
(3)加湿性能(l/h)	1．3
(4)電源電圧	AC200V(50/60Hz)
(5)消費電力(W)	3．5
(6)給水量(連続給水時l/h)	8．4
(7)給水制御方式	エアコンタイマー制御による 断続給水(ON22秒,OFF38秒)

使用条件	
(1)給水圧力	0.05MPa～0.5MPa(ﾎﾟﾝﾌﾟで給水する場合は0.05～0.3MPa)
(2)使用温度	5～40℃
(3)使用湿度	90%RH以下
(4)使用水	上水道又はこれと同等以上のもの(5℃～30℃)

適用機種(室内ﾕﾆｯﾄ)	AIU-AP1127H～AP1607H AIU-RP801H～RP1601H AIU-RP803H～RP1603H MMU-AP1127H～AP1607H MMU-UP1121H～UP1601H MMU-UP801HD,UP901HD


注

1) 加湿器の取付けは必ずエアコン本体取り付け前に行ってください。
2) 加湿能力低下防止のため、1年に一回シーズンインの前に加湿エレメントを洗浄してください。
3) 現地手配の給水配管にも断熱処理を行ってください。(断熱材現地手配)
   給水配管内の水が凍結した場合、水の体積膨張により配管や接続部を破壊し、漏水の原因になります。
4) 必ず加湿器側に点検口を設置してください。

適用機種		図面番号	T24H1432-04			
TCB-HS1605U		品名	東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ｴｱｺﾝ用別売部品 外形図 (1/2)	尺度		図法 三角法
			気化式加湿器			
		東芝キヤリア株式会社				

T24H1432-07

室内ユニット組込時



注）加湿器の取り付けは必ずどちらか一方のみとしてください。

適用機種		図面番号	T24H1432-04				
TCB-HS1605U		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 (2/2)	尺度		図法	三角法
			気化式加湿器				
		東芝キヤリア株式会社					