仕　様　表
室内ユニット

マルチ空調システム用

東芝パッケージエアコン　　（天井吊形）


形名			MMC-AP718H	MMC-AP808H	MMC-AP908H
定格冷房能力（注1）		kW	7.1	8.0	9.0
暖房標準能力（注1）		kW	8.0	9.0	10.0
暖房低温能力（注1）		kW	6.3	7.1	8.0
定格冷房時の顕熱比			0.68	0.66	0.63
電気特性（注2）	電源		単相　200V　50/60Hz　（室内専用電源）		
	運転電流	A	0.71 / 0.71	0.71 / 0.71	0.78 / 0.78
	消費電力	kW	0.067 / 0.067	0.067 / 0.067	0.074 / 0.074
	力率	%	47 / 47	47 / 47	47 / 47
	始動電流	A	0.92 / 0.92	0.92 / 0.92	1.01 / 1.01
外装	側面･吸込みグリル		ピュアホワイト（マンセルN9.1）		
	吹出しグリル		ピュアホワイト（マンセルN9.1）		
	下面		ピュアホワイト（マンセルN9.1）		
外形寸法	高さ	mm	235	235	235
	幅	mm	1270	1270	1270
	奥行	mm	690	690	690
総質量		kg	30	30	30
空気熱交換器			フィンドチューブ		
防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム		
送風装置	送風機		シロッコファン		
	風量（注3） 急－強+－強－弱+－弱	m^3/min	23.5-17.3-16.7-13.5-12.5	23.5-17.3-16.7-13.5-12.5	24.5-18.5-17.8-14.0-13.0
	電動機出力	kW	0.094	0.094	0.094
エアフィルタ			室内ユニット本体に付属		
運転調整装置（注2）			リモコンスイッチ（別売部品）		
配管口径	ガス側	mm	φ15.9	φ15.9	φ15.9
	液側	mm	φ 9.5	φ 9.5	φ9.5
ドレン口径（呼び径）			20(塩ビ管)		
騒音値	音響パワーレベル（注4） 急－強+－強－弱+－弱	dB(A)	56-53-51-46-44	56-53-51-46-44	57-54-52-47-45
	音圧パワーレベル（注5） 急－強+－強－弱+－弱	dB(A)	41-38-36-31-29	41-38-36-31-29	42-39-37-32-30
リモコンコード（500mまで）			VCTF　0.3～2.0mm2　　2芯　など		
室内外渡り配線（1,000mまで）			MVVS（シールド線）　1.25mm2　　2芯		
＋　集中管理系配線（2,000mまで）			MVVS（シールド線）　　2.0mm2　　2芯		
別売部品	ドレンアップキット		TCB-DP31C	TCB-DP31C	TCB-DP31C
	L字配管キット		TCB-KP23C	TCB-KP23C	TCB-KP23C
	オートグリルキット		TCB-GA31CS	TCB-GA31CS	TCB-GA31CS
	グリル連結キット		TCB-RG803C	TCB-RG803C	TCB-RG803C
	背面化粧シート		TCB-CS23C	TCB-CS23C	TCB-CS23C


（注1）冷房・暖房能力はＪＩＳ Ｂ 8615-1条件により、基準配管で単独運転時の値です。


（注2）リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
（注3）標準風量は「急」です。
（注4）音響パワーレベルは JIS C 9815-2に基づいた値です。
（注5）音圧パワーレベルは JIS B 8616:2006に基づいた値です。


T2115002 - 02

東芝キヤリア株式会社












据付とサービスに必要なスペース








(単位:mm)

適用機種		図面番号	T21A1302-03
MMC-AP717H	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度 / 図法 三角法
MMC-AP807H			
MMC-AP718H			
MMC-AP808H			
MMC-AP908H		東芝キヤリア株式会社	

T21A1302-5Y



1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、
   ○○ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚ は保護アースを示します。
4. ····· はプリント基板を示します。

記 号		品 名
CN**		コネクタ
F01		ヒューズ
FM		送風用電動機
LM		ルーバーモータ
PMV		電磁弁
TA		室温センサ
TB01,02		ターミナルブロック
TC1,2,TCJ		熱交センサ
別売品	DM	ドレンポンプモータ
	FS	フロートスイッチ
	HA	JEMA標準HA端子-A

適 用 機 種		
MMC-AP457H	MMC-AP1407H	MMC-AP808H
MMC-AP567H	MMC-AP1607H	MMC-AP908H
MMC-AP717H	MMC-AP458H	MMC-AP1128H
MMC-AP807H	MMC-AP568H	MMC-AP1408H
MMC-AP1127H	MMC-AP718H	MMC-AP1608H

図面番号	T21B1301-02
品名	東芝パッケージエアコン 配 線 図 （適用機種は左記）
尺度	
図法	

東芝キヤリア株式会社