

セット名称 仕様表	ADEB11257M		
	(室内ユニット)	AID-AP565H	×2
	(室外機) (分岐管)	ROA-AP1127H RBC-TWP30	

天埋ダクト
インバータ
同時ツイン

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	10.0 < 3.1 ~ 11.2 >			室	形 名			ROA-AP1127H																		
	顕 熱 比			-	0.85				外 装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)																		
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	2.88 / 2.80				外形寸法	高 さ		mm	1,050																	
	中間冷房標準能力			kW	4.6					幅		mm	1,010																	
	中間冷房中温能力			kW	4.8					奥 行		mm	370																	
	最小冷房中温能力			kW	3.2				総 質 量		kg	86																		
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力			kW	10.0 < 2.6 ~ 12.5 >			機	圧 縮 機	形 式			全密閉形																	
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	4.18 / 4.03					圧縮機用電動機定格出力		kW	1.70																	
	中間暖房標準能力			kW	4.6					極 数			4																	
	最小暖房標準能力			kW	3.1				空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ																		
	最大暖房低温能力			kW	11.8				冷 媒 制 御			(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁																	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率				(注5)			外	送風装置	送 風 機		プロペラファン																			
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)				-	4.1 / 3.7				標 準 風 量		m³/min	86.7																		
APF (JIS B 8616 : 2006)				-	4.1 / 3.8				電 動 機		kW	0.100																		
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率				-	3.53 / 3.42			高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-																		
電 気 特 性 (注1)	電 源			(注2)	三相 200V 50/60 Hz			機	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-																	
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	3.47 / 3.57				保 護 装 置				吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ																	
			中間冷房標準	kW	1.34 / 1.42																									
			中間冷房中温	kW	1.04 / 1.13																									
		暖房	最小冷房中温	kW	0.770 / 0.860																									
			定格暖房標準	kW	2.39 / 2.48																									
			中間暖房標準	kW	1.04 / 1.13																									
	運 転 電 流	(冷)	最小暖房標準	kW	0.780 / 0.870				ケ ー ス ヒ ー タ				W		-															
			最大暖房低温	kW	4.20 / 4.29																									
			(暖)	10.8 / 11.1																										
		力 率	(冷)	A	7.42 / 7.70												定 格 騒 音 (音 響 パ ワ ー レ ベ ル)				(冷)		dB		72					
			(暖)	A	19.9 / 20.1																						(暖)		dB	
(最大)			19.9 / 20.1			(冷)		dB																						
始 動 電 流			A	-						(暖)		dB		56																
力 率			(冷)	%	93 / 93											設 計 圧 力		高 圧 部		MPa		4.15								
(暖)			%	93 / 93			低 圧 部		MPa															2.21						
始 動 電 流			A	-							冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg		R410A ・ 2.90															
形 名			AID-AP565H			冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長											m		30											
外 装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					冷 媒 追 加 量		g/m											主配管：40 分岐配管：20									
外 形 寸 法			高 さ		mm							380			室 外 機 ・ 分 岐 管 間								mm		ガス側：φ15.9 液側：φ9.5					
幅		mm	850			分岐管・室内ユニット間						mm		ガス側：φ12.7 液側：φ6.4																
奥 行		mm	660					最 大 実 長		m							50													
総 質 量			kg	50												最 大 落 差			m		室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30									
空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ			分 岐 配 管 最 大 長 さ						m		15																
防 音 ・ 断 熱 材			グラスウール					分岐配管長さの最大差		m								10												
送 風 装 置	送 風 機	シロッコファン			漏 電 遮 断 器 (注8)											30A、30mA 0.1sec以下														
		風 量 (急)	m³/min	15.0			開 閉 器 容 量					A		30																
			電 動 機	kW					0.160									手 元 開 閉 器		ヒ ュ ー ズ		A		30						
	出 荷 時 機 外 静 圧			Pa	137.0				配 線 用 遮 断 器		A					30														
		機 外 静 圧 (下限)		Pa	68.6			線 径					電源線こう長(最大)																	
			機 外 静 圧 (上限)	Pa	196.0										単線1.6mm			- / -												
風 量 限 界 (下限)	m³/min			12.0			単線2.0mm			- / -																				
	風 量 限 界 (上限)	m³/min		18.0					燃線3.5mm ²			15 / 15																		
		エ ア フ ィ ル タ			別売部品									燃線5.5mm ²		24 / 24														
運 転 調 整 装 置 (注4)			リモコンスイッチ			燃線8.0mm ²		35 / 35																						
ドレン口径(呼び径)			25(オネジ片側)							燃線14.0mm ²		62 / 61																		
定格騒音(音響パワーレベル)(急) (注6)			dB(A)	60										燃線22.0mm ²		97 / 96														
運転音(音圧レベル)(急) (注7)			dB(A)	37			燃線38.0mm ²		- / -																					
電 熱 装 置			取付不可			連 絡 線					室外機・室内ユニット間		75 m以下					単線1.6mm×3本												
															室内A・室内B間		(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：燃線0.3mm2×2本													
								リモコンコード (室内Aにのみ接続します) (500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など																				

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。 < > 内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10％を超えないようにしてください。

(注3) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。

(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。

(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注9) 室内ユニット電動機のタップを切換えることにより機外静圧の切換えが可能です。