【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 AUEA06377JXZG

仕様表 (室内ユニット) AIU-AP637H

(室外機) ROA-AP637HJZG

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ)

ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力			kW	5.6〈1.8～6.3〉	室外機	形名		ROA-AP637HJZG
		顕熱比		-	0.79		外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	4.03		外形寸法	高さ	714 mm
	中間冷房標準能力			kW	2.6			幅	859 mm
	中間冷房中温能力			kW	2.8			奥行	309 mm
	最小冷房中温能力			kW	1.6		総質量		49 kg
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力			kW	5.6〈1.3～8.0〉		圧縮機	形式	全密閉形
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	4.09			圧縮機用電動機定格出力	1.50 kW
	中間暖房標準能力			kW	2.6			極数	6
	最小暖房標準能力			kW	1.5		空気熱交換器		フィンドチューブ
	最大暖房低温能力			kW	6.2		冷媒制御	(冷)	電子制御弁
								(暖)	電子制御弁
通年エネルギー消費効率				(注4)			送風装置	送風機	プロペラファン
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	6.2 / 6.2			標準風量	50.0 m³/min
	APF (JIS B 8616：2006)			-	5.8			電動機	0.071 kW
冷暖平均エネルギー消費効率				-	4.06 / 4.06		高圧スイッチ		- MPa -
電気特性(注1)	電源			(注2)	単相 200V 50/60 Hz		低圧スイッチ		- MPa -
	消費電力 冷房	定格冷房標準		kW	1.39 / 1.39		保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
		中間冷房標準		kW	0.380 / 0.380		ケースヒータ		W -
		中間冷房中温		kW	0.360 / 0.360		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB 64
		最小冷房中温		kW	0.220 / 0.220		(注5)	(暖)	dB 64
	消費電力 暖房	定格暖房標準		kW	1.37 / 1.37		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB 49
		中間暖房標準		kW	0.415 / 0.415		(注6)	(暖)	dB 49
		最小暖房標準		kW	0.235 / 0.235		IPコード		IPX4
		最大暖房低温		kW	2.02 / 2.02	設計圧力	高圧部		4.15 MPa
	運転電流	(冷)		A	7.59 / 7.59		低圧部		2.21 MPa
		(暖)			7.47 / 7.47	冷媒・出荷時封入量			R410A・1.70 kg
		(最大)			12.6 / 12.6	冷媒追加不要の最大実長			20 m
	力率	(冷)		%	91 / 91	冷媒追加量			20 g/m
		(暖)			91 / 91				
	始動電流			A	- / -				
室内ユニット	形名				AIU-AP637H				
	外装				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高さ		mm	256				
		幅		mm	840	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		ガス側：φ12.7 液側：φ6.4 mm
		奥行		mm	840				
	総質量			kg	20				
	空気熱交換器				フィンドチューブ		最大実長		30 m
	防音・断熱材				発泡ポリスチレン,		最大落差		室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30 m
	送風装置	送風機			ターボファン				
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱		m³/min	17.5 / 16.5 / 15.0 / 13.5 / 12.5				
		電動機		kW	0.060				
	エアフィルタ				天井パネルに付属	電源設計	漏電遮断器 (注8)		20A、30mA 0.1sec以下
	運転調整装置 (注3)				ワイヤレスリモコンスイッチ		手元開閉器	開閉器容量	20 A
	ドレン口径 (呼び径)				25(塩ビ管)			ヒューズ	20 A
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	47 / 46 / 44 / 43 / 42			配線用遮断器	20 A
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	32 / 31 / 29 / 28 / 26		電源配線		線径 / 電源線こう長(最大) 単線1.6mm - / - 単線2.0mm 19 / 19 撚線3.5mm² 21 / 21 撚線5.5mm² 33 / 33 撚線8.0mm² - / - 撚線14.0mm² - / - 撚線22.0mm² - / - 撚線38.0mm² - / -
	電熱装置				取付不可				
天井パネル(注3)	形名				RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)				
	外装				(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)	連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本
	外形寸法	高さ		mm	30				
		幅		mm	950				
		奥行		mm	950				
	総質量			kg	5.0				

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。


(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。


東芝キヤリア株式会社




注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ﾕﾆｯﾄの内部配線は、各々の機種の
配線図を参照してください。
4. 受光ﾕﾆｯﾄ、室内ﾕﾆｯﾄ間の配線には極性がありませんので、
室内ﾕﾆｯﾄ端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。


適　用　機　種		図面番号	T25G0448-05
AIU-AP**H,H-1		品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ
AIC-AP**H,H-1			
AIU-AP**WH			外部結線図（ワイヤレス）
AIU-AP**SH		尺度	／
AIK-AP**H		図法	／


東芝キヤリア株式会社








アンカーボルト取付寸法















外観色
シルキーシェード （マンセル記号：1Y8.5/0.5）

（単位：mm）

適用機種		図面番号	T26C1601-03				
ROA-AP637H	ROA-AP637HJ	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度		図法	三角法
ROA-AP637HZ	ROA-AP637HJZ						
ROA-AP637HZG	ROA-AP637HJZG						
ROA-AP637HPG	ROA-AP637HJPG	東芝キヤリア株式会社					

T26C1601-8Z




記号	品　名
49C	圧縮機 バイメタルサーモ
20SF	四方弁コイル
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE （メイン電源用） T25A AC250V～
F04	FUSE（室内-室外 渡り保護用） T10A AC250V～
F05 F06	FUSE（別売底板 凍結防止ヒータ用） T3.15A AC250V～
REACTOR	リアクタ
OPTION1	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ （吐出）
TE	熱交センサ１
TL	熱交センサ２
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ （吸込）
TB1	端子台
SW	LED表示

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □□は端子台、—○—は接続端子、○○はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⏚は保護アースを示します。
4. ┈┈┈はプリント基板を示します。


適用機種	
ROA-AP637HJ	ROA-AP807HJ
ROA-AP637HJZ	ROA-AP807HJZ
ROA-AP637HJZG	ROA-AP807HJZG
ROA-AP637HJPG	ROA-AP807HJPG

図面番号	T26D1602-02
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 （適用機種は左記）
尺度	
図法	三角法

東芝キヤリア株式会社




図番	T25A1401-AIU-AP637H	02	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井カセット形４方向吹出しタイプ)	尺度	単位
			mm
形名	AIU-AP637H	東芝キヤリア株式会社	





記号	品名
CN＊＊	コネクタ
F01	ヒューズ
FM	送風用電動機
LM1,2,3,4	ルーバーモータ
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ
DM	ドレンポンプモータ
FS	フロートスイッチ
別売品 F02	ヒューズ
別売品 HA	JEMA標準HA端子-A
別売品 RY01	リレー
別売品 SV1,2	給水用電磁弁
別売品 TB1	ターミナルブロック

1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、
   ▭ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚ は保護アースを示します。
4. ⋯⋯ はプリント基板を示します。
5. 別売品を取り付ける場合は、別売品の取付説明書を参照してください。


図番	T25B1401-AIU-AP637H	04 215	図法
品名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井カセット形４方向吹出しタイプ)	尺度	単位
形名	AIU-AP637H	東芝キヤリア株式会社	







注) この天井パネルは、複数台設置時の吸込グリルの格子の方向合わせや、アジャスタコーナーキャップ部の社名表示の位置をお客様の要望により下図のように変更することができます。
ただし、別売ワイヤレス受信キットとスマート人感センサーキットの取り付け位置はユニット本体のドレン配管部の対角コーナーのみとなっています。
指定位置以外に取り付けた場合は、別売ワイヤレス受信キット、スマート人感センサーキットの故障の原因となります。



形　　名		RBC-U41PG(W)	RBC-U41PG(C)	RBC-U41PG(N)	RBC-U41PG(K)	RBC-UP41PG(W)
適用機種(室内ﾕﾆｯﾄ)		AIU-AP407H～AP1607H, AIU-RP801H～RP1601H AIU-RP403H～RP1603H, MMU-AP287H～AP1607H MMU-UP281H～UP1601H				
品　　名		標準パネル(カラーバリエーション)				ｵｲﾙｶﾞｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ
外　装	色	ｸﾞﾗﾝﾎﾜｲﾄ	ﾏｰｽﾌﾞﾗｳﾝ	ｱﾎﾟﾛｸﾞﾚｰ	ｺｽﾐｯｸﾌﾞﾗｯｸ	ｸﾞﾗﾝﾎﾜｲﾄ
	ﾏﾝｾﾙNo.	5PB 9/1	8.6YR6.7/3.4	4.5B6.5/0.5	N1	5PB 9/1
	材　質	PS樹脂				ABS樹脂
製品質量		5kg				
付属ﾌｨﾙﾀｰ集塵効率(質量法)		12%				50%

(単位：mm)


適　用　機　種	
RBC-U41PG(W)	
RBC-U41PG(C)	
RBC-U41PG(N)	
RBC-U41PG(K)	
RBC-UP41PG(W)	

図面番号	T24H1405-04		
品名	東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用別売部品 外　形　図	尺度	図法 三角法
	標準ﾊﾟﾈﾙ,ｵｲﾙｶﾞｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ		


東芝キヤリア株式会社

T24H1405-07

ワイヤレスリモコン寸法図



リモコンホルダー（付属）寸法図



リモコン単品形名	製品形名	本体色
WX-TA01GJ	RBC-ATX41	フルムーンホワイト

適用機種		図面番号	T29E1406-02			
RBC-ATX41		品名	東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ｴｱｺﾝ用別売部品 外形図	尺度	／	図法 三角法
			ワイヤレスリモコンキット			
		東芝キヤリア株式会社				

T29E1406-4Y