

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	10.0 < 3.1 ~ 11.2 >		室内機	形名		ROA-AP1127HZG		
	顕熱比			-	0.77			外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	2.88 / 2.80			外形寸法	高さ	mm	1,050	
	中間冷房標準能力			kW	4.6				幅	mm	1,010	
	中間冷房中温能力			kW	4.8				奥行	mm	370	
	最小冷房中温能力			kW	3.2			総質量	kg	86		
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力			kW	10.0 < 2.6 ~ 12.5 >		室外機	圧縮機	形式		全密閉形	
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	4.18 / 4.03				圧縮機用電動機定格出力	kW	1.70	
	中間暖房標準能力			kW	4.6				極数		4	
	最小暖房標準能力			kW	3.1			空気熱交換器		フィンドチューブ		
	最大暖房低温能力			kW	11.8			冷媒制御		(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁	
	通年エネルギー消費効率			(注4)				送風装置	送風機		プロペラファン	
APF2015 (JIS B 8616:2015)			-	4.1 / 3.7		標準風量	m³/min		86.7			
APF (JIS B 8616:2006)			-	4.1 / 3.8		電動機	kW		0.100			
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.53 / 3.42		高圧スイッチ		MPa	-	-		
電気特性 (注1)	電源			(注2)	三相 200V 50/60 Hz		機	低圧スイッチ		MPa	-	-
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	3.47 / 3.57			保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
			中間冷房標準	kW	1.34 / 1.42			ケースヒータ	W	-		
			中間冷房中温	kW	1.04 / 1.13				定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	72
		最小冷房中温	kW	0.770 / 0.860		(注5)			(暖)	dB	74	
		定格暖房標準	kW	2.39 / 2.48		運転音(音圧レベル)			(冷)	dB	54	
		暖房	中間暖房標準	kW	1.04 / 1.13			(注6)	(暖)	dB	56	
	最小暖房標準		kW	0.780 / 0.870		IPコード		IPX4				
	最大暖房低温		kW	4.20 / 4.29		設計圧力		高圧部	MPa	4.15		
	力率		(冷) (暖)	%	93 / 93 93 / 93			低圧部	MPa	2.21		
	始動電流			A	- / -			冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・2.90	
室内ユニット	形名			AID-AP1125H		冷媒追加不要の最大実長		m	30			
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)		冷媒追加量		g/m	40			
	外形寸法	高さ	mm	380		冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
		幅	mm	850								
		奥行	mm	660								
	総質量		kg	56			最大実長	m	50			
	空気熱交換器		フィンドチューブ		最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30				
	防音・断熱材		グラスウール									
	送風装置 (注8)	送風機	シロッコファン		電源設計	漏電遮断器		(注7)	30A、30mA 0.1sec以下			
			風量(急)	m³/min		26.7		手元開閉器	開閉器容量	A	30	
			電動機	kW		0.260			ヒューズ	A	30	
		出荷時機外静圧	Pa	137.0		配線用遮断器	A		30			
		機外静圧	(下限)	Pa		68.6		電源配線		線径	電源線こう長(最大)	
			(上限)	Pa		196.0				単線1.6mm	- / -	
	風量限界(下限)		m³/min	21.3		単線2.0mm	- / -					
	風量限界(上限)	m³/min	32.0		撚線3.5mm ²	15 / 15						
	エアフィルタ		別売部品		撚線5.5mm ²	24 / 23						
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ		撚線8.0mm ²	35 / 34					
	ドレン口径(呼び径)		25(オネジ片側)		撚線14.0mm ²	62 / 61						
	定格騒音(音響パワーレベル)(急)		(注5)	dB(A)	63	撚線22.0mm ²	97 / 95					
	運転音(音圧レベル)(急)		(注6)	dB(A)	40	撚線38.0mm ²	- / -					
	電熱装置		取付不可		連絡線	室外機・室内ユニット間		75 m以下	単線1.6mm×3本			
				リモコンコード		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など				