

【ヤモリ対策仕様】	セット名称		ADEB11257MPG	
	仕様表		(室内ユニット)	AID-AP565H
				×2
			(室外機)	ROA-AP1127HPG
			(分岐管)	RBC-TWP30
<div>天埋ダクト インバータ 同時ツイン</div>				

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	10.0 < 3.1 ~ 11.2 >			室	形 名			ROA-AP1127HPG										
	顕 熱 比			-	0.85				外 装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)										
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	2.88 / 2.80				外形寸法	高 さ		mm	1,050									
	中間冷房標準能力			kW	4.6					幅		mm	1,010									
	中間冷房中温能力			kW	4.8					奥 行		mm	370									
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力			kW	3.2			機	総 質 量		kg	86										
	定格暖房標準能力			kW	10.0 < 2.6 ~ 12.5 >				圧 縮 機	形 式		全密閉形										
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	4.18 / 4.03					圧縮機用電動機定格出力		kW	1.70									
	中間暖房標準能力			kW	4.6					極 数		4										
	最小暖房標準能力			kW	3.1				空 気 熱 交 換 器					フィンドチューブ								
通 年	最大暖房低温能力			kW	11.8			外	冷 媒 制 御					(冷) (暖)		電子制御弁 電子制御弁						
	エネルギー消費効率			(注5)					送風装置	送 風 機				プロペラファン								
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)			-	4.1 / 3.7					標 準 風 量		m³/min	86.7									
冷 暖 平 均	エネルギー消費効率			-	3.53 / 3.42			機	電 動 機		kW	0.100										
	電 源			(注2)	三相 200V 50/60 Hz				高 圧 ス イ ッ チ		MPa	- -										
	電 気 特 性 (注1)	消 費 電 力	冷 房	定格冷房標準	kW	3.47 / 3.57			低 圧 ス イ ッ チ		MPa	- -										
				中間冷房標準	kW	1.34 / 1.42			保 護 装 置				吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ									
				中間冷房中温	kW	1.04 / 1.13																
最小冷房中温				kW	0.770 / 0.860																	
運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)	A	定格暖房標準	kW	2.39 / 2.48			ケ ー ス ヒ ー タ							W	-						
			中間暖房標準	kW	1.04 / 1.13			定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	72											
			最小暖房標準	kW	0.780 / 0.870			(注6)(暖)	dB	74												
			最大暖房低温	kW	4.20 / 4.29			運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	54											
電 気 特 性 (注1)	運 転 電 流			(冷) (暖) (最大)	A	10.8 / 11.1 7.42 / 7.70 19.9 / 20.1			機	(注7)(暖)		dB	56									
	力 率			(冷) (暖)	%	93 / 93 93 / 93				IPコード		IPX4										
	始 動 電 流			A	- / -			設 計 圧 力		高 圧 部	MPa	4.15										
								低 圧 部		MPa	2.21											
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量			kg	R410A ・ 2.90			冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長					m	30								
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名			AID-AP565H			冷 媒 配 管	冷 媒 追 加 量					g/m	主配管 : 40 分岐配管 : 20								
	外 装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				室 外 機 ・ 分 岐 管 間					mm	ガス側 : φ15.9 液側 : φ9.5								
	外 寸 法	形 法	高 さ	mm	380			分岐管・室内ユニット間					mm	ガス側 : φ12.7 液側 : φ6.4								
			幅	mm	850			最 大 実 長					m	50								
			奥 行	mm	660			最 大 落 差					m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30								
二 ツ ト	総 質 量			kg	50			分 岐 配 管 最 大 長 さ					m	15								
	空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ			分岐配管長さの最大差					m	10									
	防 音 ・ 断 熱 材			グラスウール			漏 電 遮 断 器					(注8)	30A、30mA 0.1sec以下									
	送 風 装 置	送 風 機	シロッコファン			手元開閉器					開 閉 器 容 量	A	30									
			風 量 (急)	m³/min	15.0			ヒ ュ ー ズ					A	30								
電 動 機			kW	0.160			配 線 用 遮 断 器					A	30									
出荷時機外静圧			Pa	137.0			電 源 配 線					線 径		電源線こう長(最大)								
機 外 静 圧 (下限)	Pa	68.6			単線1.6mm	- / -																
機 外 静 圧 (上限)	Pa	196.0			単線2.0mm	- / -																
風 量 限 界 (下限)	m³/min	12.0			燃線3.5mm ²	15 / 15																
電 熱 装 置	(注9)	風 量 限 界 (上限)	m³/min	18.0			燃線5.5mm ²					24 / 24										
		エ ア フ ィ ル タ			別売部品			燃線8.0mm ²					35 / 35									
		運 転 調 整 装 置			(注4)	リモコンスイッチ			燃線14.0mm ²					62 / 61								
		ドレン口径(呼び径)			25(オネジ片側)			燃線22.0mm ²					97 / 96									
		定格騒音(音響パワーレベル)(急)			(注6)	dB(A)	60			燃線38.0mm ²					- / -							
(注3)	運転音(音圧レベル)(急)			(注7)	dB(A)	37			計	連 絡 線												
	電 熱 装 置			取付不可			室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間					75 m以下	単線1.6mm×3本									
							室 内 A ・ 室 内 B 間					(電源線) : 単線1.6mm×2本 (信号線) : 燃線0.3mm2×2本										
								リ モ コ ン コ ー ド					(室内Aにのみ接続します) (500mまで)					VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など				

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
く 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) 同一室内ユニットを2台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。

(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015 に基づいた値です。

(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006に基づいた値です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注9) 室内ユニット電動機のタップを切換えることにより機外静圧の切換えが可能です。