セット名称　AFEA06367B
仕様表　（室内ユニット） AIF-AP636H
（室外機） ROA-AP637H

床置スタンド
インバータ

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式床置形スタンドタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	5.6〈1.8～6.3〉
	顕熱比	-	0.80
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.25
	中間冷房標準能力	kW	2.6
	中間冷房中温能力	kW	2.7
	最小冷房中温能力	kW	1.5
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	5.6〈1.3～8.0〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.63
	中間暖房標準能力	kW	2.6
	最小暖房標準能力	kW	1.5
	最大暖房低温能力	kW	6.2
通年エネルギー消費効率		(注3)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.1 / 5.1
	APF (JIS B 8616：2006)	-	4.7
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.44 / 3.44
電気特性(注1)	電源	(注2)	三相　200V　50/60　Hz
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	1.72 / 1.72
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.535 / 0.535
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.460 / 0.460
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.240 / 0.240
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	1.54 / 1.54
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.500 / 0.500
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.270 / 0.270
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	2.37 / 2.37
	運転電流 (冷)	A	5.46 / 5.46
	運転電流 (暖)	A	4.89 / 4.89
	運転電流 (最大)	A	8.70 / 8.70
	力率 (冷)	%	91 / 91
	力率 (暖)	%	91 / 91
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名			AIF-AP636H
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,750
		幅	mm	600
		奥行	mm	210
	総質量		kg	45
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム　・　ポリフネン
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量 (注6) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	20.0 / 17.8 / 16.5 / 14.3 / 14.0
		電動機	kW	0.062
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置			室内ユニットに内蔵
	ドレン口径（呼び径）			20(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注4) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	64 / 62 / 60 / 58 / 54
	運転音(音圧レベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	49 / 47 / 45 / 43 / 39
	電熱装置			取付不可

室外機	形名			ROA-AP637H
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	714
		幅	mm	859
		奥行	mm	309
	総質量		kg	49
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	1.50
		極数		6
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	50.0
		電動機	kW	0.071
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注4)	(冷)	dB	64
		(暖)	dB	64
	運転音(音圧レベル) (注5)	(冷)	dB	49
		(暖)	dB	49
	IPコード			IPX4
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.70
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20

冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長		m	30
	最大落差		m	室外機が上の場合　：30 室外機が下の場合　：30

電源設計	漏電遮断器 (注7)			15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	15
		ヒューズ	A	15
		配線用遮断器	A	15
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm　20 / 20
				単線2.0mm　31 / 31
				撚線3.5mm^2　35 / 35
				撚線5.5mm^2　55 / 55
				撚線8.0mm^2　- / -
				撚線14.0mm^2　- / -
				撚線22.0mm^2　- / -
				撚線38.0mm^2　- / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注4) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注5) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注6) 定格風量は「急」です。
(注7) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2517766 - 03

東芝キヤリア株式会社