

東芝空調換気扇

付属品	
・木ねじ(φ4.1×25L/本体固定用)	4本
・木ねじ(φ4.1×20L/リモコンホルダー取付用)	1本
・クッション(本体取付用)	1本
・乾電池(単四、リモコン用)	2個


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	PP樹脂		マンセル3.1Y7.8/1.0
2	本体カバー	ABS樹脂		マンセル2.5Y7.5/1.5
3	パネル	ABS樹脂		マンセル2.5Y7.5/1.5
4	羽根(排気用)	PP樹脂		
5	羽根(給気用)	PP樹脂		
6	ケーシング	ABS樹脂		
7	仕切板	亜鉛鉄板		
8	仕切	発泡ステロール		
9	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
10	熱交換器	クラフト紙		
11	外気清浄フィルター	ポリエステル不織布		
12	SL端子	AC300V 7A		
13	開閉モーター	同期電動機		
14	リモコン			
15	リモコンホルダー	PP樹脂		




■木枠取付位置及び寸法



■リモコン



■リモコンホルダー



■ 特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)		消費電力 (W)	電流 (A)	風量(m^3/h) 排気	風量(m^3/h) 給気	有効換気量 (m^3/h)	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VFE-100XC	同時給排式 (熱交換器組込)	100	強	50	33	0.33	105	85	55	65	39.5	5.2
				60	37	0.37	105	85	55	65	39.5	
			弱	50	23	0.24	70	60	40	75	30	
				60	23.5	0.26	68	58	40	77	29.5	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社	形名	VFE-100XC
作成年月日 R.3.1.7	図面番号	AV002562

H11.4.1