



寸法表

形番	2 1	3 1	4 2	6 2	8 4	1 2 4
記号	A	922	1048	1175	1427	1805
	B	762	888	1015	1267	1645
	C	531	657	784	1036	1414
	D	502	628	755	1007	1385
配管径	① 水入口	PT3/4 1/2"				
	② 水出口	PT3/4 1/2"				
	③ ドレン	内径φ26硬質塩ビソケット (外径φ26硬質塩ビ管使用)				

注 記

1. 本図は水出入口、ドレン排水口共に左配管の場合を示します。
2. 製品は左配管を標準と致します。右配管御希望の場合は御指定ください。
3. 端子台、運転表示灯の位置は反配管側になります。配管側御希望の場合は御指定下さい。
4. 結露について：別紙「施工、ご使用上の注意事項」に記載しています使用条件より厳しい場合には、結露滴下する恐れがあります。

運転表示灯付

適 用 機 種		図面番号		1 6 9 3 C - 0 0			
RFC-CS21K	RFC-CS124K	品 名	ファンコイルユニット		尺 度	図 法	三 角 法
RFC-CS31K			天吊露出形 外形図・内部構造図				
RFC-CS42K			左 記				
RFC-CS62K							
RFC-CS84K							
東芝キヤリア株式会社							