

東芝業務用換気扇（風圧式シャッター付）

品番	部　品　名	材　　質	表面処理	色　調
1	外枠	軟鋼版	アクリル塗装	マンセル1Y8.5/0.5
2	モーター支え	軟鋼版	メラミン塗装	マンセル1Y8.5/0.5
3	モーター	6極コンデンサ誘導電動機　絶縁種別　E種		
4	羽根	アルミ板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
5	電源コード	2芯平形ビニルコード　125V　7A		
6	シャッター	アルミ板	メラミン塗装	マンセル1Y8.5/0.5



■ 静圧ー風量特性（VF-50L4）



■ 特性表

形　名	方　式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電　流 (A)	風　量 (m³/h)	騒　音 (dB)	最大負荷電流(A)	起動電流 (A)	質　量 (kg)
VF-50L4	風圧式	50	6	100	50	111	1.30	3690	49	1.5	3.6	12.0
					60	155	1.60	4230	51.5	2.0	3.2	

電動機形式	6極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	埋込寸法	55cm角
						絶縁区分	E種

※風量値は、JIS C 9603チャンバー法による。
※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形　名	VF-50L4
作成年月日	H.20.4.1	図面番号	AV004554