

仕 様 書

RAS-402JDR (W), (X)

東芝ルームエアコン

形名			室内 RAS-402JDR					
項目			室外 RAS-402JADR					
名称			東芝ルームエアコン [®] イシオナ(スワ [®] リット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力 (kW)		4.0 (0.2～5.4)					
暖房能力	定格能力 (kW)		5.0 (0.2～10.1)					
	定格低温能力 (kW)		7.3					
C O P	冷房時		4.00					
	暖房時		4.81					
	冷暖房平均時		4.41					
通年エネルギー消費効率 APF			6.2					
	冷房時		7.22					
	暖房時		5.86					
省エネ達成率 (APF) 目標年度2010年寸法規定			126%					
期間消費電力量 (kWh) 合計			1,293					
	冷房時 (kWh)		323					
	暖房時 (kWh)		970					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	200					
		(Hz)	50/60					
	合計	冷房時	暖房標準時	暖房低温時				
		運転電流 (A)	5.44	5.66 (最大15.0)	-			
		消費電力 (W)	1000 (45～1700)	1040 (45～2825)	2500			
		力率 (%)	92	92	-			
		始動電流 (A)	5.66					
運転音	冷房時		暖房標準時		暖房低温時			
	室内	室外	室内	室外	室内	室外		
	強風 (dB)	49	51	51	50	-	-	
	弱風 (dB)	45	-	44	-	-	-	
	微風 (dB)	34	-	32	-	-	-	
風量 (m3/min)			14.9	46.0	17.5	38.3	19.4	51.3
冷房運転時の除湿能力 (l/h)			2.2					
外形寸法	高さ (mm)		室内		室外			
			293		630			
	幅 (mm)		790		799			
	奥行 (mm)		279		299			
重量 (kg)			13.5		40			
冷媒形名			-		R410A			
冷媒封入量 (kg)			-		1.30			
圧縮機出力 (W)			-		1100			
送風機出力			30		43			
風量切替段数			5 (急速 強 弱 微 しずか)		8 (自動切換)			
コンセント・電源プラグ			アース付きタンデムコンセント 250V 15A		アース付きタンデムプラグ [®] 250V 15A			
据付仕様	配管方式		フレ					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ	記号		W, X					
	カタログ記載名		プレシャスホワイト、プレシャスシャンパン					
リモコン種類			WH-RA01JJ					
梱包仕様	梱包寸法		室内		室外			
	高さ (mm)		368		678			
		幅 (mm)	860		927			
		奥行 (mm)	336		380			
	質量 (kg)		15		42			
	積段数		8		6			
JANコード	室内	W	4904550923825					
		X	4904550923818					
	室外		4904550923801					
備考								

SC1J0006(1)