



仕様	
加湿方式	自然蒸発式
質量 (kg.)	3.5
加湿性能 (l/h)	0.4
電源 (室内ユニットより供电)	AC200V 50/60Hz
消費電力 (W)	20
給水制御方式	エアコンタイマー制御による 断続給水 (ON22秒、OFF38秒)

使用条件	
給水圧力 (MPa)	0.05~0.5
使用温湿度	加湿器本体 : 5~60°C 90%RH以上 リレーボックス : 5~40°C 80%RH以上
使用水	水道法水質基準に準ずる飲料水 (5~30°C)

⑱	リレーボックスカバー固定ビス	M4×スチール SUS
⑰	給水サービスバルブ	客先ご用意
⑯	給水接続継手	R1/2 (オネジ)
⑮	給水軟銅管	φ6.35 × t0.7
⑭	ホースバンド	
⑬	ヒューズ	AC250V 0.5A
⑫	ヒューズホルダー	
⑪	JR1aF-TMリレー	
⑩	PHコネクタ	
⑨	平型接続子	
⑧	CN66接続コード	リート線2300
⑦	電源接続コード	リート線2300
⑥	給水ホース	
⑤	給水ユニット	
④	リレーボックスカバー	SPC t0.8 黒塗装
③	ドレン排水口	SUS304 t0.8
②	加湿モジュール	
①	取付プレート	SGCC t1.2 表面断熱材付
番号	部品名称	仕様

- 1) 加湿器の取付は必ずエアコン本体据え付け前に行ってください。
- 2) 加湿能力低下防止のため、1年に1回シーズンインの前に加湿エレメントを洗浄してください。
- 3) 現地手配の給水配管にも断熱処理を行ってください (断熱材現地手配)。給水配管内の水が凍結した場合、水の体積膨張により配管や接続部を破壊し、漏水の原因になります。
- 4) 必ず加湿器側に点検口を設置してください。

適用機種		図面番号	E25H0442-4			
TCB-HS283UW		品名	東芝パッケージエアコン別売部品 (外形図) 気化式加湿器	尺度	図法	三角法
		東芝キヤリア株式会社				