正　誤　表

「熱源システム」総合カタログ（2018-5）の、製品ラインアップの電源仕様に誤りがございました。

<table>
<tr><th>掲載ページ</th><th>内容</th><th>誤 → 正</th></tr>
<tr><td rowspan="2">6
ページ</td><td>
空冷ヒートポンプチラー
空冷インバーターチラー5馬力
<table>
<tr><td rowspan="2">空冷インバーターチラー
5馬力</td><td>空冷ヒートポンプ</td><td>温水出口温度範囲
35～55℃
冷水出口温度範囲
5～30℃</td><td>200V／~~400V仕様~~</td><td>87</td></tr>
<tr><td>空冷冷却専用</td><td>冷水出口温度範囲
5～30℃</td><td>200V／~~400V仕様~~</td><td>87</td></tr>
</table>
</td><td>誤）200V／400V仕様
↓
正）<u>3相 200V仕様</u>
※P.5～6は、すべて3相電源です。</td></tr>
<tr><td>
循環加温ヒートポンプ
CAONS
<table>
<tr><td>45タイプ
コンパクトボディで
高効率エントリーモデル</td><td>加熱能力 4.5kW</td><td>温水出口温度範囲
30～64℃</td><td>200V／~~400V仕様~~</td><td>93</td></tr>
<tr><td>140Lタイプ
14kWで一体型コンパクト熱源機
外気温度-20℃でも運転可能</td><td>加熱能力 14.0kW</td><td>温水出口温度範囲
30～64℃</td><td>200V／~~400V仕様~~</td><td>94</td></tr>
<tr><td>140タイプ
14kW中容量、最高90℃を実現</td><td>加熱能力 14.0kW</td><td>温水出口温度範囲
50～90℃</td><td>200V／~~400V仕様~~</td><td>95</td></tr>
<tr><td>700タイプ
70kW大容量、高温90℃で
エネルギー消費量の削減を実現</td><td>加熱能力 70kW</td><td>温水出口温度範囲
50～90℃</td><td>200V／400V仕様</td><td>96</td></tr>
</table>
</td><td>誤）200V／400V仕様
↓
正）<u>3相 200V仕様</u>
※P.5～6は、すべて3相電源です。</td></tr>
<tr><td>92
ページ</td><td>
<table>
<tr><td>CAONS 45</td><td>CAONS 140L</td><td>CAONS 140※1</td><td>CAONS 700</td></tr>
<tr><td>HWC-H451H</td><td>HWC-H1401HL</td><td>熱源ユニット 供給ユニット
HWC-H1401S</td><td>HWC-H7001H</td></tr>
<tr><td>一体型
780×290×770</td><td>一体型
1010×370×1550</td><td>熱源ユニット900×320×1340
供給ユニット900×320×700</td><td>一体型
2070×1080×2300</td></tr>
<tr><td>3相 200V 50/60Hz</td><td>3相 200V 50/60Hz</td><td>3相 200V 50/60Hz</td><td>3相 200V 50/60Hz</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>14.0</td><td>14.0</td><td>70.0</td></tr>
<tr><td>2.5※2</td><td>3.4※3</td><td>3.5※3</td><td>3.6※4</td></tr>
<tr><td>30~64</td><td>30~64</td><td>50~90</td><td>50~90</td></tr>
<tr><td>5~61</td><td>25~60</td><td>40~85</td><td>5※5~85</td></tr>
</table>
</td><td>誤）3相 200V 50/60Hz
↓
正）3相 200V 50/60Hz
<u>3相 400V 50/60Hz</u></td></tr>
</table>

恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。