

# 仕 様 書

## RAS-2512D (W), (C)

### 東芝ルームエアコン

項目		形名	室内 室外				
			RAS-2512D RAS-2512AD				
名称			東芝ルームエアコンデュオナ(スプリット形)				
機能による種類			冷房・暖房兼用				
冷房能力	定格能力 (kW)	2.5 (0.7～3.2)					
暖房能力	定格能力 (kW)	2.8 (0.7～4.3)					
	定格低温能力 (kW)	3.1					
C O P	冷房時	3.91					
	暖房時	4.55					
	冷暖房平均時	4.23					
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
	冷房時	6.62					
	暖房時	5.52					
省エネ達成率 (A P F)		目標年度2010年寸法規定					
期間消費電力量 (kWh)		合計	864				
		冷房時 (kWh)	220				
		暖房時 (kWh)	644				
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100				
		(Hz)	50/60				
	合計		冷房時	暖房標準時	暖房低温時		
		運転電流 (A)	7.53	7.24 (最大15.0)	-		
		消費電力 (W)	640 (155～830)	615 (170～1100)	975		
		力率 (%)	85	85	-		
		始動電流 (A)	7.53				
運転音		冷房時	暖房標準時	暖房低温時			
		室内	室外	室内	室外		
	強風 (dB)	47	47	47	47		
	弱風 (dB)	37	-	40	-		
	微風 (dB)	29	-	31	-		
	しずか運転 (dB)	27	-	28	-		
風量 (m3/min)		10.5	35.1	11.3	32.6	11.3	38.7
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		1.4					
外形寸法		室内			室外		
	高さ (mm)	250			550		
	幅 (mm)	790			780		
	奥行 (mm)	213			290		
質量 (kg)		9			33		
冷媒形名		-			R410A		
冷媒封入量 (kg)		-			0.84		
圧縮機出力 (W)		-			750		
送風機出力		30			43		
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)		
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A		
据付仕様	配管方式		フレ				
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長 (m)		15				
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差 (m)		10				
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下				
室内カラー	記号	(W), (C)					
	カタログ記載名	(ムーンホワイト), (マースベージュ)					
備考							