

仕 様 書

RAS-562NR (W)

東芝ルームエアコン

| 形名 | | 室内 | | 室外 | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|------------------------|------------|----------------------|-------|----|
| 項目 | | RAS-562NR | | RAS-562NAR | | | | |
| 名称 | | 東芝ルームエアコンデュオ(スプリット形) | | | | | | |
| 機能による種類 | | 冷房・暖房兼用 | | | | | | |
| 冷房能力 | 定格能力 (kW) | 5.6 (0.8~5.8) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 暖房能力 | 定格能力 (kW) | 6.7 (0.8~8.4) | | | | | | |
| | 定格低温能力 (kW) | 6.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C O P | 冷房時 | 2.42 | | | | | | |
| | 暖房時 | 3.64 | | | | | | |
| | 冷暖房平均時 | 3.03 | | | | | | |
| 通年エネルギー消費効率 APF | | 5.0 | | | | | | |
| | 冷房時 | 5.24 | | | | | | |
| | 暖房時 | 4.91 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 省エネ達成率 (A P F) 目標年度2010年寸法規定 | | 100% | | | | | | |
| 期間消費電力量 (kWh) 合計 | | 2,244 | | | | | | |
| | 冷房時 (kWh) | 623 | | | | | | |
| | 暖房時 (kWh) | 1,621 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 電気特性 | 電源 | 相 | 単相 | | | | | |
| | | (V) | 200 | | | | | |
| | | (Hz) | 50/60 | | | | | |
| | 合計 | 運転電流 (A) | 冷房時 11.92 | 暖房標準時 9.70 (最大15.0) | 暖房低温時 - | | | |
| | | 消費電力 (W) | 2310 (150~2350) | 1840 (150~2780) | 2460 | | | |
| | | 力率 (%) | 97 | 95 | - | | | |
| | | 始動電流 (A) | 11.92 | | | | | |
| | 運転音 | | 冷房時 | | 暖房標準時 | | 暖房低温時 | |
| | | | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 |
| 強風 (dB) | | 51 | 53 | 51 | 54 | - | - | |
| 弱風 (dB) | | 44 | - | 45 | - | - | - | |
| 微風 (dB) | | 34 | - | 38 | - | - | - | |
| 風量 (m3/min) | | 16.2 | 38.1 | 17.5 | 38.1 | 17.5 | 44.4 | |
| 冷房運転時の除湿能力 (l/h) | | 3.2 | | | | | | |
| 外形寸法 | | 室内 | | | | 室外 | | |
| | 高さ (mm) | 293 | | | | 550 | | |
| | 幅 (mm) | 790 | | | | 780 | | |
| | 奥行 (mm) | 279 | | | | 290 | | |
| 質量 (kg) | | 13.5 | | | | 37 | | |
| 冷媒形名 | | - | | | | R410A | | |
| 冷媒封入量 (kg) | | - | | | | 1.15 | | |
| 圧縮機出力 (W) | | - | | | | 1100 | | |
| 送風機出力 | | 30 | | | | 43 | | |
| 風量切替段数 | | 4 (強 弱 微 しずか) | | | | 8 (自動切替) | | |
| コンセント・電源プラグ | | 7-ス付きタテコンセント250V15A | | | | 7-ス付きタテ7°プラグ 250V15A | | |
| 据付仕様 | 配管方式 | | フレ | | | | | |
| | 内外接続配管径 (mm) | 液側 | φ6.35 | | | | | |
| | | ガス側 | φ9.52 | | | | | |
| | 内外接続配線径 (mm) | | φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本) | | | | | |
| | チャージレス長 (m) | | 15 | | | | | |
| | 接続配管長 (m) | | 20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加) | | | | | |
| | 落差 (m) | | 10 | | | | | |
| | 室内機配管取り出し方向 | | 右、左、後、左後、右下、左下 | | | | | |
| 室内カラー | 記号 | | W | | | | | |
| | カタログ記載名 | | プレシヤスホワイト | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |