

仕 様 書

RAS-251NDR1 (W)

耐塩害室外機
組合せの場合

東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	RAS-251NDR1	室外	RAS-251NADR1-Z	
名称		東芝ルームエアコン [®] イノナ(スプリット形)					
機能による種類		冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力 (kW)	2.5 (0.2~3.5)					
	暖房能力	定格能力 (kW)	2.8 (0.2~6.1)				
COP	冷房時	4.46					
	暖房時	5.38					
省エネ達成率 (APF)	冷房時	4.92					
	暖房時	6.7					
年間エネルギー消費効率 APF	冷房時	7.47					
	暖房時	6.43					
省エネ達成率 (APF) 目標年度2010年寸法規定		115%					
期間消費電力量 (kWh) 合計		748					
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100				
電気特性	合計	(Hz)	50/60				
		冷房時	冷房標準時		暖房低温時		
		運転電流 (A)	6.16	5.78 (最大15.0)	-		
		消費電力 (W)	560 (45~850)	520 (45~1500)	1325		
		力率 (%)	91	90	-		
始動電流 (A)		6.16					
運転音	冷房時		暖房標準時		暖房低温時		
	室内		室内		室内		
	室外		室外		室外		
	強風 (dB)	44	46	46	45	-	-
	弱風 (dB)	41	-	37	-	-	-
微風 (dB)	27	-	30	-	-	-	
しずか運転 (dB)	26	-	29	-	-	-	
まろやか・安眠運転 (dB)	45	-	50	-	-	-	
風量 (m ³ /min)		13.0	35.4	14.4	27.5	17.6	44.0
冷房運転時の除湿能力 (l/h)		1.4					
外形寸法	室内		室外				
	高さ (mm)		293				
	幅 (mm)		790				
奥行 (mm)		299					
質量 (kg)		15		32			
冷媒形名		-		R410A			
冷媒封入量 (kg)		-		1.05			
圧縮機出力 (W)		-		750			
送風機出力		30		43			
風量切替段数		5(急速 強 弱 微 しずか)		8(自動切換)			
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A		平行プラグ 125V 15A			
据付仕様	配管方式		フレ				
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長 (m)		15				
	接続配管長 (m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差 (m)		10				
室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		(W)				
	カタログ記載名		(プレシヤスホワイト)				
備考							

SC1N0153