

仕 様 書

RAS-401EDX (W)

2013年 10月改定版
(JIS C 9612:2013対応)

東芝ルームエアコン

項目			形名	室内	RAS-401EDX (W)				
				室外	RAS-401EADX				
名称				東芝ルームエアコンデュオナ(スプリット形)					
機能による種類				冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)		4.0					
				(0.7～ 4.3)					
暖房能力		定格能力 (kW)		5.0					
				(0.7～ 6.2)					
		低温能力 (kW)		4.5					
C O P		冷房時		2.82					
		暖房時		3.52					
		冷暖房平均時		3.17					
電気特性	電源	相		単相					
		(V)		100V					
		(Hz)		50/60					
	合計			冷房時	暖房時	暖房低温時			
		運転電流 (A)		14.79	14.79(最大 20.0)	－			
		消費電力 (W)		1420(155～ 1550)	1420(170～ 1915)	1695			
		力率 (%)		96	96	－			
		始動電流 (A)		14.79					
期間消費電力量 (kW)			冷房時	暖房時	期間合計				
			454	1,030	1,484				
通年エネルギー消費効率 APF				5.1					
運転音 (音響パワーレベル)				冷房時		暖房時		暖房低温時	
				室内	室外	室内	室外	室内	室外
風量 (m3/min)				11.8	34.7	12.2	34.3	12.2	38.4
冷房運転時の除湿能力 (l/h)				2.2					
外形寸法		高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)		室内			室外		
				250			550		
				790			780		
				255			290		
質量 (kg)				11			38		
冷媒形名				－			R410A		
冷媒封入量 (kg)				－			1.05		
圧縮機出力 (W)				－			750		
送風機出力				30			43		
風量切替段数				5 (急速 強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)		
コンセント・電源プラグ				(1L)コンセント 125V 20A			(1L)プラグ 125V 20A		
据付仕様	配管方式			フレ					
	内外接続配管径 (mm)		液側 ガス側	φ6.35					
				φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)			φ2.0(3芯 フレケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)			15					
	接続配管長 (m)			20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)			10					
	室内機配管取り出し方向			右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号			W					
	カタログ記載名			ムーンホワイト					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2013年10月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kW)		冷房時		暖房時		期間合計		
		411		1,161		1,572		
年間エネルギー消費効率 APF		5.1						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	49	51	48	52	－	－
		弱風 (dB)	42	－	44	－	－	－
		微風 (dB)	34	－	36	－	－	－
		しずか (dB)	30	－	33	－	－	－
		急速 (dB)	－	－	－	－	－	－