

仕 様 書

RAS-5624D (W), (C)

(JIS C 9612:2013対応)

東芝ルームエアコン

項目			形名		室内 室外			RAS-5624D (W), (C) RAS-5624AD		
名称					東芝ルームエアコン [®] イシヨ [®] (スプリット形)					
機能による種類					冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	5.6							
			(0.8～5.8)							
暖房能力		定格能力 (kW)	6.7							
			(0.8～8.4)							
		低温能力 (kW)	6.1							
C O P		冷房時	2.42							
		暖房時	3.64							
		冷暖房平均時	3.03							
電気特性	電源	相	単相							
		(V)	200							
		(Hz)	50/60							
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時				
		運転電流 (A)	11.92	9.70 (最大15.0)		-				
		消費電力 (W)	2310 (150～2350)	1840 (150～2780)		2460				
		力率 (%)	97	95		-				
	始動電流 (A)	11.92								
期間消費電力量 (kW)			冷房時	暖房時		期間合計				
			693	1,425		2,118				
通年エネルギー消費効率 APF			5.0							
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時			
			室内	室外	室内	室外	室内	室外		
			64	69	65	68	-	-		
外形寸法		高さ (mm)	室内			室外				
			293			550				
		幅 (mm)	790			780				
		奥行 (mm)	279			290				
質量 (kg)			12.5			38				
冷媒形名			-			R410A				
冷媒封入量 (kg)			-			1.15				
圧縮機出力 (W)			-			1100				
送風機出力			30			43				
風量切替段数			4 (強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)				
コンセント・電源プラグ			7-ス付きタンデムコンセント250V15A			7-ス付きタンデムプラグ 250V15A				
据付仕様	配管方式		フレ							
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35							
		ガス側	φ9.52							
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 フケーブル 1本)							
	チャージレス長 (m)		15							
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
	落差 (m)		10							
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下							
室内カラ	記号		(W), (C)							
	カタログ記載名		プレシヤスホワイト、マースページュ							

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2014年3月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキドパルプカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kW)		冷房時		暖房時		期間合計	
		637		1,607		2,244	
通年エネルギー消費効率 APF		5.0					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	51	53	51	54	—	—
	しずか (dB)	31	—	34	—	—	—