

耐塩害室外機
組合せの場合

仕 様 書

RAS-2814D (W), (C)

(JIS C 9612:2013対応)

東芝ルームエアコン

形名			室内 室外			RAS-2814D (W), (C) RAS-2814AD-Z					
項目											
名称			東芝ルームエアコン [®] イシヨ (スプリット形)								
機能による種類			冷房・暖房兼用								
冷房能力		定格能力 (kW)	2.8								
			(0.7～3.4)								
暖房能力		定格能力 (kW)	3.6								
			(0.7～4.7)								
		低温能力 (kW)	3.4								
C O P		冷房時	3.68								
		暖房時	4.00								
		冷暖房平均時	3.84								
電気特性	電源	相	単相								
		(V)	100								
		(Hz)	50/60								
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時					
		運転電流 (A)	8.26	9.47 (最大15.0)		-					
		消費電力 (W)	760 (155～990)	900 (170～1225)		1085					
		力率 (%)	92	95		-					
		始動電流 (A)	9.47								
期間消費電力量 (kW)		冷房時	暖房時		期間合計						
		282	647		929						
通年エネルギー消費効率 APF			5.7								
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時				
			室内	室外	室内	室外	室内	室外			
			59	59	60	60	-	-			
外形寸法		高さ (mm)	室内			室外					
		幅 (mm)	250			550					
		奥行 (mm)	790			780					
		奥行 (mm)	213			290					
質量 (kg)		9			33						
冷媒形名		-			R410A						
冷媒封入量 (kg)		-			0.84						
圧縮機出力 (W)		-			750						
送風機出力		30			43						
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)						
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A			平行プラグ [*] 125V 15A						
据付仕様	配管方式		フレ								
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35								
		ガス側	φ9.52								
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)								
	チャージレス長 (m)		15								
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)								
	落差 (m)		10								
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下								
室内カラー	記号		(W), (C)								
	カタログ記載名		ムーンホワイト、マースベージュ								

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2014年3月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kW)		冷房時		暖房時		期間合計		
		252		715		967		
通年エネルギー消費効率 APF		5.8						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	47	47	47	48	-	-
		しずか (dB)	27	-	29	-	-	-