

仕 様 書

RAS-281GR (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

項目			形名	室内	RAS-281GR (W)				
				室外	RAS-281GAR				
名称				東芝ルームエアコン [®] イシヨ [®] (スプリット形)					
機能による種類				冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	2.8						
			(0.7～ 3.4)						
暖房能力		定格能力 (kW)	3.6						
			(0.7～ 4.7)						
		低温能力 (kW)	3.4						
C O P		冷房時	3.68						
		暖房時	4.00						
		冷暖房平均時	3.84						
電気特性	電源	相	単相						
		(V)	100V						
		(Hz)	50/60						
	合計		冷房時	暖房時	暖房低温時				
		運転電流 (A)	8.00	9.28 (最大 15.0)	-				
		消費電力 (W)	760 (155～ 990)	900 (170～ 1225)	1085				
		力率 (%)	95	97	-				
		始動電流 (A)	9.28						
期間消費電力量 (kW)		冷房時	暖房時	期間合計					
		282	647	929					
通年エネルギー消費効率 APF				5.7					
運転音 (音響パワーレベル)				冷房時		暖房時	暖房低温時		
				室内	室外	室内	室外	室内	室外
				60	59	61	60	-	-
外形寸法		高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)	室内			室外			
			250			550			
			790			780			
			255			290			
質量 (kg)		11			33				
冷媒形名		-			R410A				
冷媒封入量 (kg)		-			0.84				
圧縮機出力 (W)		-			750				
送風機出力		30			43				
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)				
コンセント・電源プラグ				平行コンセント 125V 15A		平行プラグ [®] 125V 15A			
据付仕様	配管方式		フレ						
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35						
		ガス側	φ9.52						
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 フケーブル 1本)						
	チャージレス長 (m)		15						
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)						
	落差 (m)		10						
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下						
室内カラ	記号		W						
	カタログ記載名		ムーンホワイト						

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2014年2月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドパルプカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kW)		冷房時		暖房時		期間合計	
		260		707		967	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	48	47	48	48	-	-
	しずか (dB)	27	-	29	-	-	-