

仕 様 書

RAS-401GR (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

項目			形名	室内	RAS-401GR (W)	室外	RAS-401GAR		
名称				東芝ルームエアコン [®] イシヨ [®] (スプリット形)					
機能による種類				冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)		4.0					
				(0.7～ 4.3)					
暖房能力		定格能力 (kW)		5.0					
				(0.7～ 6.2)					
		低温能力 (kW)		4.5					
C O P		冷房時		2.84					
		暖房時		3.50					
		冷暖房平均時		3.17					
電気特性	電源	相		単相					
		(V)		100V					
		(Hz)		50/60					
	合計			冷房時	暖房時		暖房低温時		
		運転電流 (A)		14.69	14.90 (最大 20.0)		-		
		消費電力 (W)		1410 (155～ 1550)		1430 (170～ 1915)		1695	
		力率 (%)		96		96		-	
		始動電流 (A)		14.90					
期間消費電力量 (kW)				冷房時	暖房時		期間合計		
				454	1,090		1,544		
通年エネルギー消費効率 APF				4.9					
運転音 (音響パワーレベル)				冷房時		暖房時		暖房低温時	
				室内	室外	室内	室外	室内	室外
				62	65	61	67	-	-
外形寸法		高さ (mm)		室内				室外	
		幅 (mm)		250				550	
		奥行 (mm)		790				780	
				255				290	
質量 (kg)				11				38	
冷媒形名				-				R410A	
冷媒封入量 (kg)				-				1.05	
圧縮機出力 (W)				-				750	
送風機出力				30				43	
風量切替段数				4 (強 弱 微 しずか)				8 (自動切替)	
コンセント・電源プラグ				(IL)コンセント 125V 20A				(IL)プラグ [®] 125V 20A	
据付仕様		配管方式		フレ					
		内外接続配管径 (mm)		φ6.35					
				φ9.52					
		内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 フケーブル 1本)					
		チャージレス長 (m)		15					
		接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
		落差 (m)		10					
		室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ		記号		W					
		カタログ記載名		ムーンホワイト					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2014年2月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキドパルプカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kW)		冷房時		暖房時		期間合計	
		416		1,220		1,636	
通年エネルギー消費効率 APF		4.9					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	49	51	48	52	-	-
	しずか (dB)	30	-	33	-	-	-