

仕 様 書

RAS-2255V (W), (C)

(JIS C 9612:2013対)

東芝ルームエアコン

項目			形名		室内 室外			RAS-2255V (W), (C) RAS-2255AV		
冷房能力		定格能力 (kW)	2.2							
			(0.8～ 3.1)							
暖房能力		定格能力 (kW)	2.2							
			(0.6～ 3.9)							
		低温能力 (kW)	2.8							
C O P		冷房時	4.15							
		暖房時	4.94							
		冷暖房平均時	4.55							
電気特性	電源	相	単相							
		(V)	100V							
		(Hz)	50/60							
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時				
		運転電流 (A)	6.24	5.24 (最大 15.0)		-				
		消費電力 (W)	530 (160～ 800)	445 (150～ 985)		870				
		力率 (%)	85	85		-				
		始動電流 (A)	6.24							
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時		期間合計					
		229	501		730					
通年エネルギー消費効率 APF			5.7							
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時			
			室内	室外	室内	室外	室内	室外		
			57	57	59	57	-	-		
外形寸法		高さ (mm)	室内			室外				
			250			530				
		幅 (mm)	790			660				
		奥行 (mm)	213			240				
重量 (kg)		9			22					
冷媒形名		-			R32					
冷媒封入量 (kg)		-			0.53					
圧縮機出力 (W)		-			500					
送風機出力		30			30					
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)			8 (自動切換)					
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A				
据付仕様	配管方式		フレア							
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ 6.35							
		ガス側	φ 9.52							
	内外接続配線径 (mm)		φ 2.0 (3芯 Fケーブル 1本)							
	チャージレス長 (m)		10							
	接続配管長 (m)		15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
	落差 (m)		10							
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下							
室内カラ	記号		(W), (C)							
	カタログ記載名		ムーンホワイト, マースベージュ							

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2015年2月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、バックバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計		
		200		560		760		
年間エネルギー消費効率 APF		5.8						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	46	46	46	46	-	-
		しずか (dB)	24	-	28	-	-	-