

東芝ルームエアコン

項目			形名		RAS-2855V (W), (C) RAS-2855AV-Z							
冷房能力			定格能力 (kW)		2.8							
					(0.7～ 3.4)							
暖房能力			定格能力 (kW)		3.6							
					(0.7～ 4.7)							
C O P			低温能力 (kW)		3.4							
			冷房時		3.94							
			暖房時		4.16							
			冷暖房平均時		4.05							
電気特性			電源		相		単相					
					(V)		100V					
					(Hz)		50/60					
			合計		冷房時		暖房時		暖房低温時			
					運転電流 (A)		7.47		8.92(最大 15.0)		-	
					消費電力 (W)		710 (155～ 970)		865 (170～ 1220)		1080	
					力率 (%)		95		97		-	
					始動電流 (A)				8.92			
期間消費電力量 (kWh)					冷房時		暖房時		期間合計			
					273		656		929			
通年エネルギー消費効率 APF					5.7							
運転音 (音響パワーレベル)					冷房時		暖房時		暖房低温時			
					室内	室外	室内	室外	室内	室外		
					59	59	60	61	-	-		
外形寸法			高さ (mm)		室内		室外					
			幅 (mm)		250		550					
			奥行 (mm)		790		780					
					213		290					
重量 (kg)			9				32					
冷媒形名			-				R32					
冷媒封入量 (kg)			-				0.67					
圧縮機出力 (W)			-				750					
送風機出力			30				43					
風量切替段数			4 (強 弱 微 しずか)				8 (自動切替)					
コンセント・電源プラグ					平行コンセント 125V 15A				平行プラグ 125V 15A			
据付仕様			配管方式		フレ							
			内外接続配管径 (mm)		液側		φ6.35					
					ガス側		φ9.52					
			内外接続配線径 (mm)		φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)							
			チャージレス長 (m)		15							
			接続配管長 (m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
			落差 (m)		10							
			室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下							
室内カラ			記号		(W), (C)							
			カタログ記載名		ムーンホワイト, マースベージュ							

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2015年2月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、バックバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計		
		244		723		967		
通年エネルギー消費効率 APF		5.8						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	47	47	47	48	-	-
		しずか (dB)	27	-	29	-	-	-