

仕 様 表

A I U - 3 5 2 W H / R O A - 3 5 2 H

(室内ユニット)

(室外機)

天カセ
ヒーポン

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井カセット形ラインタイプ)

標準能力 (kcal/h) (注1)				(冷)		3,150/3,550		冷媒配管	ガス	側 (mm)	φ12.7	
				(暖)		3,400/3,800 (4,300/4,700)		口径	液	側 (mm)	φ 6.4	
電気特性 (注1)	電源 (注2)			三相 200V 50/60Hz				電源設計 (注4)	手元スイッチ (A)		15 (30)	
	運転電流 (A)			(冷) 5.91/6.66 (暖) 5.81/6.67 (8.84/9.70)					ヒューズ (A)		10 (20)	
	消費電力 (kW)			(冷) 1.76/2.11 (暖) 1.73/2.08 (2.78/3.13)					電源配線 20 m 以下 (電線管) 50 m 以下		単線 1.6mm (単線 2.0mm) 撚線 5.5mm ² (撚線 8 mm ²)	
	力率 (%)			(冷) 86 / 91 (暖) 86 / 90 (91 / 93)					室内・外連絡線 (25m以下)		単線 1.6mm×3本 (単線 1.6mm×4本)	
	始動電流 (A)			41 / 38				リモコンコード		200 mまで撚線0.3 mm ² ×3本 500 mまで撚線0.75mm ² ×3本		
								型式認可番号		91-42377		
室内ユニット	外形	天井パネル (注3)	本体		(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板) 黒				別売部品	補助電気ヒータ		RBC-H355UW (1.05kW)
			形名		RBC-UW355P (W), (C)					室外機吹出ガイド		
			外装色		(W) : シルキーホワイト (マンセル5Y8.9/1) (C) : ハニーブラウン (マンセル7.5YR5.5/4)					室外機ドレン皿		
	寸法	高さ (mm)	本体	340	パネル	10	高性能フィルターキット			RBC-FK11UW		
		幅 (mm)		860		1,100	加湿器取付キット			RBC-HK12UW		
		奥行 (mm)		520		580	超音波加湿器 (幹旋品)			WM-FN400HTO		
	総質量 (kg)	29				6		(注1) 標準能力および電気特性は J I S B 8815 条件による。 () 内は別売の補助電気ヒータ作動時です。 (注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。 (注3) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。 (注4) 補助電気ヒータを組込まない場合です。() 内はヒータを組込み、ヒータ電源を室内・外連絡線とった場合です。				
	空気熱交換器		フィンドチューブ									
	防音・断熱材		グラスウール・ポリフノン									
	送風装置	送風機	シロッコファン									
標準風量 (m ³ /h)		600										
電動機 (W)		51										
エアフィルター		天井パネルに付属										
運転調整装置		リモコンスイッチ (注3)										
ドレン口径 (呼び径)		25 (塩ビ管)										
室外機	外形	総質量 (kg)	外装色		シルキーグレー (マンセル 6Y7/0.3)							
			外形寸法 (mm)		高さ640×幅840×奥行310							
			質量 (kg)		51							
	圧縮機	形式		全密閉形								
		電動機 (kW) ・ (極数)		1.5 (2)								
	空気熱交換器		フィンドチューブ									
	冷媒制御		(冷) キャピラリチューブ (暖) 温度式自動膨脹弁									
	冷媒・出荷時封入量 (kg)		R-22・1.4 (冷媒配管20m分封入済)									
	送風装置	送風機	プロペラファン									
		標準風量 (m ³ /h)	1,740/1,860									
電動機 (W)		35										
機	高圧スイッチ (kg/cm ² G)		OFF : 30 ON : 23									
	保護装置		オーバロードリレー									
	ケースヒータ		付 (28W)									

(注1) 標準能力および電気特性はJIS B 8815 条件による。

() 内は別売の補助電気ヒータ作動時です。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。

(注3) 天井パネル・リモコンスイッチは別売品です。

(注4) 補助電気ヒータを組まない場合です。() 内はヒータを組込み、ヒータ電源を室内・外連絡線とった場合です。