

## 東芝ルームエアコン

項目			形名		室内	RAS-2556V (W)		
					室外	RAS-2556AV-Z		
冷房能力		定格能力 (kW)	2.5					
			( 0.7～ 3.2 )					
暖房能力		定格能力 (kW)	2.8					
			( 0.7～ 4.3 )					
C O P		低温能力 (kW)	3.1					
		冷房時	3.97					
		暖房時	4.63					
電気特性		冷暖房平均時	4.30					
		電源	相	単相				
			(V)	100V				
			(Hz)	50/60				
		合計	冷房時	暖房時	暖房低温時			
			運転電流 (A)	7.41	7.12 (最大 15.0)	-		
			消費電力 (W)	630 ( 155～ 860 )	605 ( 170～ 1080 )	955		
力率 (%)	85		85	-				
		始動電流 (A)	7.41					
期間消費電力量 (kWh)			冷房時	暖房時	期間合計			
			248	567	815			
通年エネルギー消費効率 APF			5.8					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時			
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			58	58	59	59	-	-
外形寸法		高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)	室内			室外		
			250			550		
			790			780		
			213			290		
重量 (kg)			9			28		
冷媒形名			-			R32		
冷媒封入量 (kg)			-			0.67		
圧縮機出力 (W)			-			750		
送風機出力			30			43		
風量切替段数			4 (強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)		
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A		
据付仕様	配管方式		フレア					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ	記号		(W)					
	カタログ記載名		ムーンホワイト					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2015年12月21日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキンバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

## (参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計		
		224		640		864		
通年エネルギー消費効率 APF		5.8						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	47	47	47	47	-	-
		しずか (dB)	27	-	28	-	-	-