

仕 様 書

RAS-C225R (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

項目			形名	室内	室外	RAS-C225R (W)	RAS-C225AR		
名称				東芝ルームエアコン [®] イシヨ [®] (スプリット形)					
機能による種類				冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)		2.2					
				(0.7～ 3.1)					
暖房能力		定格能力 (kW)		2.2					
				(0.7～ 3.9)					
		低温能力 (kW)		2.8					
C O P		冷房時		4.15					
		暖房時		4.94					
		冷暖房平均時		4.55					
電気特性	電源	相		単相					
		(V)		100V					
		(Hz)		50/60					
	合計			冷房時	暖房時		暖房低温時		
		運転電流 (A)		6.24	5.24 (最大 15.0)		-		
		消費電力 (W)		530 (160～ 800)	445 (150～ 1015)		900		
		力率 (%)		85	85		-		
		始動電流 (A)		6.24					
期間消費電力量 (kWh)				冷房時	暖房時		期間合計		
				229	501		730		
通年エネルギー消費効率 APF				5.7					
運転音 (音響パワーレベル)				冷房時		暖房時		暖房低温時	
				室内	室外	室内	室外	室内	室外
				59	59	60	57	-	-
外形寸法		高さ (mm)		室内		室外			
				250		530			
		幅 (mm)		790		660			
		奥行 (mm)		255		240			
質量 (kg)				11		22.5			
冷媒形名				-		R32 (GWP 675)			
冷媒封入量 (kg)				-		0.53			
圧縮機出力 (W)				-		750			
送風機出力				30		30			
風量切替段数				4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切換)			
コンセント・電源プラグ				平行コンセント 125V 15A		平行プラグ [®] 125V 15A			
据付仕様		配管方式		フレ					
		内外接続配管径 (mm)		液側		φ6.35			
				ガス側		φ9.52			
		内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 フケブル 1本)					
		チャージレス長 (m)		10					
		接続配管長 (m)		15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
		落差 (m)		10					
		室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ		記号		W					
		カタログ記載名		グランホワイト					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2016年12月22日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		200		560		760	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	47	46	47	46	-	-
	しずか (dB)	24	-	28	-	-	-