

# 仕 様 表

A I C - 3 5 5 H R / R O A - 3 5 3 H

(室内ユニット)

(室外機)

天 吊  
ヒートポンプ

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井吊形)

補助電気ヒータ内蔵

|                             |                    |                          |                               |                   |                        |                                  |                                      |                                 |                  |   |  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|--|
| 標準能力 (kcal/h) (注1)          |                    |                          | (冷)                           | 3, 150 / 3, 550   |                        | 外 外 装 色                          | シルキーグレー (マンセル6 Y 7 / 0. 3)           |                                 |                  |   |  |
|                             |                    |                          | (暖)                           | 3, 400 / 3, 800   |                        |                                  | 観 外 形 寸 法 (mm)                       | 高さ640×幅840×奥行310                |                  |   |  |
|                             |                    |                          | (4, 390 / 4, 790)             |                   |                        |                                  |                                      |                                 |                  |   |  |
| 電 気 特 性 (注1)                | 電 源 (注2)           |                          | 三相 200V 50 / 60Hz             |                   | 圧縮機                    | 形 式                              |                                      | 全 密 閉 形                         |                  |   |  |
|                             | (冷)                | 5. 91 / 6. 66            |                               | 電 動 機 (kW) ・ (極数) |                        | 1. 5 (2)                         |                                      |                                 |                  |   |  |
|                             |                    | 運 転 電 流 (A)              | (暖)                           |                   | 5. 81 / 6. 67          |                                  | (9. 1 / 10. 0 )                      |                                 |                  |   |  |
|                             | (冷)                |                          | 1. 76 / 2. 11                 |                   | 空 気 熱 交 換 器            | フィンドチューブ                         |                                      |                                 |                  |   |  |
|                             |                    | 消 費 電 力 (kW)             | (暖)                           |                   |                        | 1. 73 / 2. 08                    |                                      | (2. 88 / 3. 23)                 |                  |   |  |
|                             | 力 率 (%)            |                          | (冷)                           | 86 / 91           |                        | 外 機 装 置                          | 送 風 機                                | (冷)                             |                  | キャピラリチューブ                                     |  |
|                             |                    | (暖)                      | 86 / 90                       |                   | (暖)                    |                                  |                                      | 温度式自動膨脹弁                        |                  |   |  |
| (91 / 93)                   |                    | 標準風量 (m <sup>3</sup> /h) |                               | 1, 740 / 1, 860   |                        |                                  |                                      |                                 |                  |   |  |
| 始 動 電 流 (A)                 | 41 / 38            |                          | 電 動 機 (W)                     |                   | 35                     |                                  | 高 圧 ス イ ッ チ (kg / cm <sup>2</sup> G) |                                 | OFF : 30 ON : 23 |   |  |
|                             |                    |                          | 保 護 装 置                       |                   | オーバロードリレー              |                                  | ケ ー ス ヒ ー タ                          |                                 | 付 (28W)          |   |  |
|                             |                    |                          |                               |                   |                        |                                  |                                      |                                 |                  |   |  |
| 室 内 観                       | 外 装 色              | 上 面                      | シルキーミスト (マンセル1 Y 8. 9 / 0. 5) |                   | 冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量 (kg) |                                  | R-22・1. 1 (冷媒配管20m分封入済)              |                                 |                  |   |  |
|                             |                    | 下 面                      | シルキーミスト (マンセル1 Y 8. 9 / 0. 5) |                   | 冷媒配管 ガ ス 側 (mm)        |                                  | φ12. 7                               |                                 |                  |   |  |
|                             |                    | 側 面                      | シルキーミスト (マンセル1 Y 8. 9 / 0. 5) |                   | 口 径 液 側 (mm)           |                                  | φ 6. 4                               |                                 |                  |   |  |
| ユ                           | 外 形 寸 法 (mm)       |                          | 高さ188×幅930×奥行640              |                   | 電 源 設 計                | 手 元 ス イ ッ チ (A)                  |                                      | 15 (30)                         |                  |   |  |
|                             | 総 質 量 (kg)         |                          | 23                            |                   |                        | ヒ ュ ー ズ (A)                      |                                      | 10 (20)                         |                  |   |  |
|                             | 補 助 電 気 ヒ ー タ (kW) |                          | 1. 15                         |                   |                        | 電 源 配 線                          |                                      | 20m以下                           |                  | 単線1. 6mm (単線2. 0mm)                           |  |
| ニ ッ ト                       | 空 気 熱 交 換 器        |                          | フィンドチューブ                      |                   | (注3)                   | (電線管)                            |                                      | 50m以下                           |                  | 燃線5. 5mm <sup>2</sup> (燃線 8 mm <sup>2</sup> ) |  |
|                             | 防 音 ・ 断 熱 材        |                          | ポリフネン、難燃性ポリエチレンフォーム           |                   |                        | 室内・外連絡線 (25m以下)                  |                                      | 単線1. 6mm×3本 (単線2. 0mm×4本)       |                  |   |  |
|                             | 送 風 装 置            | 送 風 機                    | シロッコファン                       |                   |                        | リ モ コ ン コ ー ド                    |                                      | 200mまで燃線0. 3mm <sup>2</sup> ×3本 |                  |   |  |
| 標 準 風 量 (m <sup>3</sup> /h) |                    | 600                      |                               | (付 属 部 品 3 m)     |                        | 500mまで燃線0. 75mm <sup>2</sup> ×3本 |                                      |                                 |                  |   |  |
| 電 動 機 (W)                   |                    | 34                       |                               | 型 式 認 可 番 号       |                        | 91-47767                         |                                      |                                 |                  |   |  |
| ト                           | エ ア フ ィ ル タ        |                          | 付                             |                   | 別 売 部 品                | ド レ ン ア ッ プ キ ャ ッ ト              |                                      | TCB-DP10C                       |                  |   |  |
|                             | 運 転 調 整 装 置        |                          | リモコンスイッチ                      |                   |                        | 気 化 式 加 湿 器                      |                                      | TCB-HS710C                      |                  |   |  |
|                             | ド レ ン 口 径 (呼 び 径)  |                          | 20 (塩ビ管)                      |                   |                        | 室 外 機 吹 出 ガ イ ド                  |                                      | TCB-G4                          |                  |   |  |
|                             |                    |                          |                               |                   |                        | 室 外 機 ド レ ン 皿                    |                                      | TCB-D452                        |                  |   |  |

(注1) 標準能力および電気特性はJIS B 8615条件による。( )内は補助電気ヒータ作動時です。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。

(注3) 補助電気ヒータ電源をエアコン電源とは別にする場合です。( )内はヒータ電源を室内・外連絡線とった場合です。

株 式 会 社 東 芝

L25 2315-2Y