

東芝ルームエアコン

項目			形名	室内	RAS-2258V (W)	室外	RAS-2258AV-Z		
名称				東芝ルームエアコン [®] イシヨ [®] (スプリット形)					
機能による種類				冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	2.2						
			(0.7～ 3.1)						
暖房能力		定格能力 (kW)	2.2						
			(0.7～ 3.9)						
		低温能力 (kW)	2.8						
C O P		冷房時	4.15						
		暖房時	4.94						
		冷暖房平均時	4.55						
電気特性	電源	相	単相						
		(V)	100V						
		(Hz)	50/60						
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時			
		運転電流 (A)	6.24	5.24 (最大 15.0)		-			
		消費電力 (W)	530 (160～ 800)	445 (150～ 1015)		900			
		力率 (%)	85	85		-			
始動電流 (A)		6.24							
期間消費電力量 (kWh)			冷房時	暖房時		期間合計			
			229	501		730			
通年エネルギー消費効率 APF				5.7					
運転音 (音響パワーレベル) (dB)				冷房時		暖房時		暖房低温時	
				室内	室外	室内	室外	室内	室外
				57	59	59	57	-	-
外形寸法			室内			室外			
			高さ (mm)			250			
			幅 (mm)			790			
			奥行 (mm)			213			
質量 (kg)			9			22.5			
冷媒形名			-			R32 (GWP 675)			
冷媒封入量 (kg)			-			0.53			
圧縮機出力 (W)			-			750			
送風機出力 (W)			30			30			
風量切替段数				4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ				平行コンセント 125V 15A		平行プラグ [®] 125V 15A			
据付仕様	配管方式		フレア						
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35						
		ガス側	φ9.52						
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)						
	チャージレス長 (m)		10						
	接続配管長 (m)		15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)						
	落差 (m)		10						
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下						
室内カラー	記号		W						
	カタログ記載名		ムーンホワイト						

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2018年1月22日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキンバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計		
		200		560		760		
通年エネルギー消費効率 APF		5.8						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	46	49	46	47	-	-
		しずか (dB)	24	-	28	-	-	-