仕　　様　　書

RAS-E285R(W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

形名 / 項目			室内 RAS-E285R(W) 室外 RAS-E285AR					
名称			東芝ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	2.8 (0.7～ 3.4)					
暖房能力		定格能力(kW)	3.6 (0.7～ 4.8)					
		低温能力(kW)	3.5					
ＣＯＰ		冷房時	3.94					
		暖房時	4.16					
		冷暖房平均時	4.05					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		運転電流(A)	7.47		8.92(最大 15.0)		-	
		消費電力(W)	710(155～ 970)		865(170～ 1255)		1110	
		力率(%)	95		97		-	
		始動電流(A)	8.92					
期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計	
			273		656		929	
通年エネルギー消費効率 APF			5.7					
運転音 (音響パワーレベル)(dB)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			60	59	61	61	-	-
外形寸法			室内			室外		
		高さ(mm)	250			550		
		幅(mm)	790			780		
		奥行(mm)	255			290		
質量(kg)			11			29		
冷媒形名			-			R32 (GWP 675)		
冷媒封入量(kg)			-			0.67		
圧縮機出力(W)			-			750		
送風機出力(W)			30			43		
風量切替段数			4(強　弱　微　しずか)			8(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			平行ｺﾝｾﾝﾄ 125V 15A			平行ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 15A		
据付仕様	配管方式		ﾌﾚｱ					
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯　Fｹｰﾌﾞﾙ　1本)					
	チャージレス長(m)		15					
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		グランホワイト					

1. 仕様表は JIS 条件による測定値で、2018年2月28日現在のものです。
2. 室外ユニット外形寸法には、パックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		244		723		967	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)	48	48	49	49	-	-
	しずか(dB)	28	-	29	-	-	-