

# 仕 様 表

## 室内ユニット

東芝パッケージエアコン

(天井埋込形ダクトタイプ)

マルチ空調システム用

(50/60Hz)

形 名				MMD-AP2246H		MMD-AP2806H	
定格冷房標準能力 (注1)		kW		22.4		28.0	
定格暖房標準能力 (注1)		kW		25.0		31.5	
最大暖房低温能力 (注1)		kW		20.0		25.0	
定格冷房標準時の顕熱比				0.83		0.84	
電 気 特 性 (注1)	電 源 (注2)			単相 200V 50/60Hz (室内専用電源)			
	運 転 電 流		A	2.43 / 2.43		3.18 / 3.18	
	消 費 電 力		kW	0.360 / 0.360		0.560 / 0.560	
	力 率		%	74 / 74		88 / 88	
	始 動 電 流		A	9.40 / 9.40		9.40 / 9.40	
外 装				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)			
外 形 寸 法	高 さ		mm	448		448	
	幅		mm	1400		1400	
	奥 行		mm	900		900	
総 質 量			kg	97		97	
空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ			
防 音 ・ 断 熱 材				難燃性ポリエチレンフォーム			
送 風 装 置	送 風 機			シロッコファン			
	風 量 (注3)		m³/min	63.3-60.0-53.3-48.3-41.7		80.0-76.7-70.0-65.0-58.3	
	急 - 強 <sup>+</sup> - 強 - 弱 <sup>+</sup> - 弱						
	電 動 機 出 力		kW	1.000		1.000	
	出荷時機外静圧		Pa	50		50	
	機外静圧設定範囲 (注4)		Pa	50-83-117-150-183-217-250		50-83-117-150-183-217-250	
	風 量 限 界						
	下限	m³/min	33.3		48.0		
	上限	m³/min	76.0		95.7		
エ ア フ ィ ル タ (注5)				プレフィルター、高性能フィルター (別売部品)			
運 転 調 整 装 置 (注6)				リモコンスイッチ (別売部品)			
電 熱 装 置				取付不可			
配管 口径	ガ ス 側		mm	φ22.2		φ22.2	
	液 側		mm	φ12.7		φ12.7	
ド レ ン 口 径 (呼び径)				25(塩ビ管)			
定格騒音(音響パワーレベル)			dB(A)	74-73-69-67-65		78-76-74-72-70	
急 - 強 <sup>+</sup> - 強 - 弱 <sup>+</sup> - 弱 (注7)							
運転音(音圧レベル)			dB(A)	42-40-38-36-34		44-43-40-39-38	
急 - 強 <sup>+</sup> - 強 - 弱 <sup>+</sup> - 弱 (注8)							
リモコンコード (注6)				VCTF 0.5~2.0mm2 2芯 など			
室内外渡り配線 + 集中管理系配線		(1,000mまで)	MVVS (シールド線)		1.25mm2	2芯	
		(2,000mまで)	MVVS (シールド線)		2.0mm2	2芯	
別 売 部 品	ドレンアップキット			TCB-DP2801D		TCB-DP2801D	
	抗菌ガラス			TCB-AG1		TCB-AG1	
	気化式加湿器			TCB-HS2801D		TCB-HS2801D	
	交換用加湿エレメント			TCB-HSRE501B		TCB-HSRE501B	
	抗菌高性能フィルター65%			TCB-UFM3BD		TCB-UFM3BD	
	抗菌高性能フィルター90%			TCB-UFH3BD		TCB-UFH3BD	
	プレフィルター(ロングライフ)			TCB-PF6D		TCB-PF6D	
	フィルターチャンバー			TCB-FC2801BD		TCB-FC2801BD	
	角ダクトフランジ(吸込用)			TCB-FLS2801D		TCB-FLS2801D	
	省エネneoリモコン			RBC-AMS53		RBC-AMS53	
	オプション入出力基板			TCB-PCUC2		TCB-PCUC2	

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性はJIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m、落差0m》で単独運転時の値です。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) 定格風量は「急」です。

(注4) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。

(注5) エアフィルターは標準装備していませんので、現地で準備または別売部品のフィルターチャンバー、プレフィルター、高性能フィルターを使用してください。

(注6) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注7) 定格騒音(音響パワーレベル)はJIS B 8616 : 2015に基づいた値です。

(注8) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616 : 2006に準拠し、無響室で測定した値です。実際に据付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなる場合があります。

東芝キヤリア株式会社

T2118001 - 01