

仕 様 書
RAS-2819T (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

項目			形名		室内	RAS-2819T(W)		室外	RAS-2819AT-Z			
名称					東芝ルームエアコンディショナ(スプリット形)							
機能による種類					冷房・暖房兼用							
冷房能力		定格能力(kW)		2.8								
				(0.7～ 3.4)								
暖房能力		定格能力(kW)		3.6								
				(0.5～ 4.8)								
		低温能力(kW)		3.5								
C O P		冷房時		3.94								
		暖房時		4.16								
		冷暖房平均時		4.05								
電気特性	電源	相		単相								
		(V)		100V								
		(Hz)		50/60								
	合計			冷房時		暖房時		暖房低温時				
		運転電流(A)		7.47		8.92(最大 15.0)		-				
		消費電力(W)		710(120～ 970)		865(110～ 1300)		1150				
		力率(%)		96		98		-				
始動電流(A)		8.92										
期間消費電力量 (kWh)					冷房時		暖房時		期間合計			
					273		656		929			
通年エネルギー消費効率 APF					5.7							
運転音 (音響パワーレベル)					冷房時		暖房時		暖房低温時			
					室内	室外	室内	室外	室内	室外		
					59	59	60	61	-	-		
外形寸法				室内				室外				
		高さ(mm)		250				550				
		幅(mm)		795				780				
		奥行(mm)		230				290				
質量(kg)					10				29			
冷媒形名					-				R32 (GWP 675)			
冷媒封入量(kg)					-				0.67			
設計圧力(MPa)					4.17							
圧縮機出力(W)					-				750			
送風機出力					30				43			
風量切替段数					5(強 弱 微 しずか パワフル)				4(自動切替)			
コンセント・電源プラグ					平行コンセント 125V 15A				平行プラグ 125V 15A			
電源コード 機外長(m)					1.3				-			
据付仕様	配管方式		フレア									
	内外接続配管径(mm)		液側		φ6.35							
			ガス側		φ9.52							
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)									
	チャージレス長(m)		15									
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)									
	落差(m)		10									
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下									
室内カラー		記号		W								
		カタログ記載名		ホワイト								
室外カラー		外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)								

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		244		723		967	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
強風 (dB)		46	47	46	50	-	-
しずか (dB)		28	-	29	-	-	-