

仕 様 書

RAS-4069V (W)

(JIS C 9612:2013対応)

東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	RAS-4069V (W)	室外	RAS-4069AV
名称		東芝ルームエアコン デイショ (スプリット形)				
機能による種類		冷房・暖房兼用				
冷房能力	定格能力 (kW)	4.0 (0.8~4.6)				
	低温能力 (kW)	5.0 (0.6~6.9)				
暖房能力	定格能力 (kW)	5.0 (0.6~6.9)				
	低温能力 (kW)	5.0				
COP	冷房時	3.01				
	暖房時	3.42				
	冷暖房平均時	3.22				
電気特性	電源	相	単相			
		(V)	200V			
		(Hz)	50/60			
	合計	冷房時	暖房時	暖房低温時		
		運転電流 (A)	7.15	7.77 (最大 15.0)	-	
		消費電力 (W)	1330 (150~1540)	1460 (125~2285)	2020	
力率 (%)		93	94	-		
始動電流 (A)	7.77					
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計		
		454	1059	1513		
年間エネルギー消費効率 APF		5.0				
運転音 (音響パワーレベル) (dB)	冷房時		暖房時		暖房低温時	
	室内	室外	室内	室外	室内	室外
	62	62	61	65	-	-
外形寸法	高さ (mm)		室内		室外	
			293		550	
	幅 (mm)		798		780	
	奥行 (mm)		230		290	
質量 (kg)		10		31		
冷媒形名		-		R32 (GWP 675)		
冷媒封入量 (kg)		-		0.56		
設計圧力 (MPa)		4.17				
圧縮機出力 (W)		-		1100		
送風機出力 (W)		30		43		
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)		
コンセント・電源プラグ		アース付タンデムコンセント 250V 15A		アース付タンデムプラグ 250V 15A		
電源コード 機外長 (m)		1.3		-		
据付仕様	配管方式		フレ			
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35			
		ガス側	φ9.52			
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)			
	チャージレス長 (m)		15			
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)			
	落差 (m)		10			
室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下				
室内カラー	記号		(W)			
	カタログ記載名		グランホワイト			
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード (1Y8.5/0.5)			

- 仕様書は JIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計			
		413	1190	1603			
年間エネルギー消費効率 APF		5.0					
運転音 (音圧レベル)	冷房時		暖房時		暖房低温時		
	強風 (dB)	室内	室外	室内	室外	室内	室外
	しずか (dB)	49	51	48	53	-	-
		31	-	33	-	-	