

仕 様 書

RAS-225ND (W)

東芝ルームエアコン

項目 \ 形名			室内 RAS-225ND 室外 RAS-225NAD				
名称			東芝ルームエアコン [®] イシヨナ(スプリット形)				
機能による種類			冷房・暖房兼用				
冷房能力		定格能力 (kW)	2.2 (0.7～3.1)				
暖房能力		定格能力 (kW)	2.5 (0.7～4.8)				
		定格低温能力 (kW)	3.5				
省エネ達成率 (%)			100%				
年間電気代		合計 (円)	844kWh (19400)				
		冷房時 (円)	187kWh (4300)				
		暖房時 (円)	657kWh (15100)				
C O P		冷房時	5.06				
		暖房時	5.49				
		冷暖房平均時	5.28				
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100				
		(Hz)	50/60				
	合計		冷房時	暖房標準時		暖房低温時	
		運転電流 (A)	4.83	4.89 (最大14.8)		-	
		消費電力 (W)	435 (155～790)	455 (170～1275)		1130	
		力率 (%)	90	93		-	
		始動電流 (A)	4.89				
	運転音		冷房時		暖房標準時		暖房低温時
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
強風 (dB)		43	44	44	45	-	-
弱風 (dB)		31	-	35	-	-	-
風量 (m3/min)	微風 (dB)	27	-	31	-	-	-
		11.7	34	12.2	27.4	12.9	46.6
冷房運転時の除湿能力 (l/h)			1.4				
外形寸法			室内		室外		
		高さ (mm)	275		550		
		幅 (mm)	790		780		
		奥行 (mm)	208		290		
重量 (kg)		10		31			
冷媒形名		-		R410A			
冷媒封入量 (kg)		-		0.82			
圧縮機出力 (W)		-		750			
送風機出力		30		43			
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)		6 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A		平行プラグ [®] 125V 15A		
据付仕様	配管方式		フレア方式				
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長 (m)		15				
	接続配管長 (m)		15				
	落差 (m)		10				
室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下					
室内カラー	記号		(W)				
	カタログ記載名		(ムーンホワイト)				
リモコン種類			かんたんリモコン				
備考							