

仕 様 書

RAS-N406V6DR (W)

東芝ルームエアコン

項目			形名		室内 室外				RAS-N406V6DR RAS-N406V6ADR	
名称					東芝ルームエアコン(スプリット形)					
機能による種類					冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	4.0 (0.5～5.1)							
暖房能力		定格能力 (kW)	6.0 (0.5～9.7)							
		定格低温能力 (kW)	7.0							
省エネ達成率 (%)					130%					
年間電気代		合計 (円)		1472kWh (33900円)						
		冷房時 (円)		322kWh (7400円)						
		暖房時 (円)		1150kWh (26500円)						
C O P		冷房時		4.55						
		暖房時		4.96						
		冷房平均時		4.76						
電気特性	電源	相	単相							
		(V)	200							
		(Hz)	50/60							
	合計			冷房時		暖房標準時		暖房低温時		
		運転電流 (A)		4.73		6.11 (最大14.8)		-		
		消費電力 (W)		880 (55～1600)		1210 (60～2800)		2480		
		力率 (%)		93		99		-		
		始動電流 (A)				6.11				
	運転音				冷房時		暖房標準時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外		
強風 (dB)			43	49	44	50	-	-		
弱風 (dB)			37	-	39	-	-	-		
		微風 (dB)		34	-	35	-	-	-	
風量 (m3/min)					11.7	37.5	12.7	37.0	13.3	40.0
冷房運転時の除湿能力 (l/h)					2.2					
外形寸法				室内				室外		
		高さ (mm)		298				550		
		幅 (mm)		840				780		
		奥行 (mm)		198				290		
重量 (kg)					12				36	
冷媒形名					-				R410A	
冷媒封入量 (kg)					-				1.27	
圧縮機出力 (W)					-				750	
送風機出力					30				43	
風量切替段数					4 (強 弱 微 しずか)				自動切替	
コンセント・電源プラグ					アース付きタプルコンセント 250V 15A アース付きタプルプラグ 250V 15A					
据付仕様	配管方式		フレア方式							
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35							
		ガス側	φ9.52							
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)							
	チャージレス長 (m)		15							
	接続配管長 (m)		15							
	落差 (m)		10							
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下							
室内カラー	記号		(W)							
	カタログ記載名		(ムーンホワイト)							
リモコン種類										
備考										