

## 仕 様 書

RAS-2255D (W) (C)

## 東芝ルームエアコン

| 形名               |              |           | 室内<br>RAS-2255D              |                |       |                |      |      |
|------------------|--------------|-----------|------------------------------|----------------|-------|----------------|------|------|
| 項目               |              |           | 室外<br>RAS-225EAD             |                |       |                |      |      |
| 名称               |              |           | 東芝ルームエアコンデュオ(スプリット形)         |                |       |                |      |      |
| 機能による種類          |              |           | 冷房・暖房兼用                      |                |       |                |      |      |
| 冷房能力             | 定格能力 (kW)    |           | 2.2                          |                |       |                |      |      |
|                  |              | (0.7～3.1) |                              |                |       |                |      |      |
| 暖房能力             | 定格能力 (kW)    |           | 2.2                          |                |       |                |      |      |
|                  |              |           | (0.7～3.9)                    |                |       |                |      |      |
|                  | 定格低温能力 (kW)  |           | 2.8                          |                |       |                |      |      |
| C O P            | 冷房時          |           | 4.89                         |                |       |                |      |      |
|                  | 暖房時          |           | 5.64                         |                |       |                |      |      |
|                  | 冷暖房平均時       |           | 5.27                         |                |       |                |      |      |
| 省エネ達成率 (%)       |              |           | 100%                         |                |       |                |      |      |
| 通年エネルギー消費効率 APF  |              |           | 4.80                         |                |       |                |      |      |
|                  | 冷房時          |           | 5.33                         |                |       |                |      |      |
|                  | 暖房時          |           | 4.62                         |                |       |                |      |      |
| 期間消費電力量          |              | 合計        | 918kWh                       |                |       |                |      |      |
|                  | 冷房時          |           | 241kWh                       |                |       |                |      |      |
|                  | 暖房時          |           | 677kWh                       |                |       |                |      |      |
|                  |              |           |                              |                |       |                |      |      |
| 電気特性             | 電源           | 相         | 単相                           |                |       |                |      |      |
|                  |              | (V)       | 100                          |                |       |                |      |      |
|                  |              | (Hz)      | 50/60                        |                |       |                |      |      |
|                  | 合計           |           | 冷房時                          | 暖房標準時          | 暖房低温時 |                |      |      |
|                  |              | 運転電流 (A)  | 5.00                         | 4.33 (最大14.8)  | -     |                |      |      |
|                  |              | 消費電力 (W)  | 450 (155～790)                | 390 (170～1015) | 900   |                |      |      |
|                  |              | 力率 (%)    | 90                           | 90             | -     |                |      |      |
|                  |              | 始動電流 (A)  | 5.00                         |                |       |                |      |      |
| 運転音              |              | 冷房時       |                              | 暖房標準時          |       | 暖房低温時          |      |      |
|                  |              | 室内        | 室外                           | 室内             | 室外    | 室内             | 室外   |      |
|                  | 強風 (dB)      | 43        | 44                           | 44             | 45    | -              | -    |      |
|                  | 弱風 (dB)      | 31        | -                            | 35             | -     | -              | -    |      |
|                  | 微風 (dB)      | 27        | -                            | 31             | -     | -              | -    |      |
| 風量 (m3/min)      |              |           | 9.5                          | 28.3           | 9.5   | 16.7           | 11.6 | 31.7 |
| 冷房運転時の除湿能力 (l/h) |              |           | 1.4                          |                |       |                |      |      |
| 外形寸法             |              |           | 室内                           |                |       | 室外             |      |      |
|                  | 高さ (mm)      |           | 250                          |                |       | 530            |      |      |
|                  | 幅 (mm)       |           | 740                          |                |       | 660            |      |      |
|                  | 奥行 (mm)      |           | 184                          |                |       | 240            |      |      |
| 重量 (kg)          |              |           | 7                            |                |       | 24             |      |      |
| 冷媒形名             |              |           | -                            |                |       | R410A          |      |      |
| 冷媒封入量 (kg)       |              |           | -                            |                |       | 0.63           |      |      |
| 圧縮機出力 (W)        |              |           | -                            |                |       | 750            |      |      |
| 送風機出力            |              |           | 30                           |                |       | 43             |      |      |
| 風量切替段数           |              |           | 4 (強 弱 微 しずか)                |                |       | 6 (自動切替)       |      |      |
| コンセント・電源プラグ      |              |           | 平行コンセント 125V 15A             |                |       | 平行プラグ 125V 15A |      |      |
| 据付仕様             | 配管方式         |           | フレア方式                        |                |       |                |      |      |
|                  | 内外接続配管径 (mm) | 液側        | φ6.35                        |                |       |                |      |      |
|                  |              | ガス側       | φ9.52                        |                |       |                |      |      |
|                  | 内外接続配線径 (mm) |           | φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)           |                |       |                |      |      |
|                  | チャージレス長 (m)  |           | 10                           |                |       |                |      |      |
|                  | 接続配管長 (m)    |           | 15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加) |                |       |                |      |      |
|                  | 落差 (m)       |           | 10                           |                |       |                |      |      |
|                  | 室内機配管取り出し方向  |           | 右、左、後、右下、左下                  |                |       |                |      |      |
| 室内カラ             | 記号           |           | (W)、(C)                      |                |       |                |      |      |
|                  | カタログ記載名      |           | (ムーンライト)、(マースベージュ)           |                |       |                |      |      |
| リモコン種類           |              |           | ワイヤレスリモコン (WH-D6B)           |                |       |                |      |      |
| 備考               |              |           |                              |                |       |                |      |      |