

仕 様 書

RAS-225ED (W)

東芝ルームエアコン

形名			室内 RAS-225ED				室外 RAS-225EAD			
項目										
名称			東芝ルームエアコン(スプリット形)							
機能による種類			冷房・暖房兼用							
冷房能力		定格能力 (kW)	2.2							
			(0.7～3.1)							
暖房能力		定格能力 (kW)	2.2							
			(0.7～3.9)							
		C O P	定格低温能力 (kW)	2.8						
冷房時	4.89									
暖房時	5.64									
		冷暖房平均時	5.27							
省エネ達成率 (%)			100%							
通年エネルギー消費効率 APF			4.80							
		冷房時	5.33							
		暖房時	4.62							
期間消費電力量		合計	918kWh							
		冷房時	241kWh							
		暖房時	677kWh							
電気特性	電源	相	単相							
		(V)	100							
		(Hz)	50/60							
	合計		冷房時	暖房標準時		暖房低温時				
		運転電流 (A)	5.00	4.33 (最大14.8)		-				
		消費電力 (W)	450 (155～790)	390 (170～1015)		900				
		力率 (%)	90	90		-				
		始動電流 (A)	5.00							
運転音			冷房時		暖房標準時		暖房低温時			
		室内	室外	室内	室外	室内	室外			
		強風 (dB)	43	44	44	45	-	-		
		弱風 (dB)	31	-	35	-	-	-		
	微風 (dB)	27	-	31	-	-	-			
風量 (m3/min)			9.5	28.3	9.5	16.7	11.6	31.7		
冷房運転時の除湿能力 (l/h)			1.4							
外形寸法			室内				室外			
		高さ (mm)	250				530			
		幅 (mm)	740				660			
		奥行 (mm)	184				240			
重量 (kg)			7				24			
冷媒形名			-				R410A			
冷媒封入量 (kg)			-				0.63			
圧縮機出力 (W)			-				750			
送風機出力			30				43			
風量切替段数			4 (強 弱 微 しずか)				6 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A				平行プラグ 125V 15A			
据付仕様	配管方式		フレア方式							
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35							
		ガス側	φ9.52							
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)							
	チャージレス長 (m)		10							
	接続配管長 (m)		15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
	落差 (m)		10							
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、右下、左下							
室内カラー	記号		(W)							
	カタログ記載名		(ムーンホワイト)							
リモコン種類			ワイヤレスリモコン (WH-D6B)							
備考										