

SU801TX (標準)
SUE801TX (エアーフレッシュ)
SUP801TX (オイルガード)
SUA801TX (オートグリル)

セット名称

天カセインバーター
ワイヤレスリモコン

仕様表 S I U - J 8 0 1 H / R O A - J 8 0 4 H T
(室内ユニット) (室外機)

東芝パッケージエアコン (空冷ヒートポンプ式天井カセット形インバーター)
ワイヤレスリモコン

標準能力(kW) (注1)		(冷)	7.1 [4.3 ~ 8.0]			
		(暖)	9.0 [4.5 ~10.6]			
低温	暖房能力(kW)		7.1			
	(注1)消費電力(kW)		3.40/3.40			
電気特性 (注1)	電源(注2)		三相 200V 50/60Hz			
	運転電流(A)	(冷)	8.2/ 8.1 [10.4/10.4]			
		(暖)	9.6/ 9.5 [12.8/12.8]			
	消費電力(kW)	(冷)	2.69/2.70 [3.44/3.45]			
		(暖)	3.16/3.17 [4.19/4.20]			
	力率(%)	(冷)	95/96 [95/96]			
(暖)		95/96 [94/95]				
始動電流(A)		7/7				
室内ユニット	外装		(高電圧鉛メッキ鋼板インサート発泡スチロール)グレー			
	外形寸法	高さ(mm)	268 (オートグリルパネルの場合358)			
		幅(mm)	830			
		奥行(mm)	830			
	総質量(kg)		23			
	空気熱交換器		フィンドチューブ			
	防音・断熱材		ブチルゴム・発泡スチロール			
	送風装置	送風機	ターボファン			
		標準風量(m³/h)	1,200			
	電動機(W)		42			
運転調整装置		ワイヤレスリモコンスイッチ(天井パネルに付属)				
ドレン口径(呼び径)		25 (塩ビ管)				
騒音値[強・弱・微](dB-A)		41・37・32 (注4)				
天井パネル (別売)	組合せタイプ		標準	E7-フレッシュ	オイルガード	オートグリル
	形名	RBC-	U1PGX(W)	UE1PGX(W)	UP1PGX(W)	UA1PGX(W)
		オートグリル専用リモコン	—	—	—	AU1(別売)
	外装色		(W):シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5)			
	エアフィルタ(付属)		ロングライフ	電子フィルタ	オイルガード	ロングライフ
	外形寸法	高さ(mm)	30			
		幅(mm)	940			
奥行(mm)		940				
総質量(kg)		5	6	5	7	

室外機	外装色	シルキーシェード (マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法(mm)	高さ800×幅920×奥行340	
	総質量(kg)		69
	圧縮機	形式	全密閉形
		電動機(kW)・(極数)	1.5 (2)
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	冷媒制御(冷)		電子制御弁
	送風装置	送風機	プロペラファン
		標準風量(m³/h)	3,000
	電動機(W)		70
高圧スイッチ(MPa)		OFF:2.94 ON:2.25	
保護装置		過電流センサー	
騒音値(dB-A)		53	
冷媒・出荷時封入量(kg)		R-22・2.15 (冷媒配管20m分封入済)	
冷媒配管口径	ガス側(mm)	φ15.9	
	液側(mm)	φ9.5	
電源設計	手元スイッチ(A)		3.0
	ヒューズ(A)		20
	電源配線(電線管)	20m以下	単線2.0mm
		50m以下	燃線8mmφ
室内・外連絡線		単線1.6mm×3本	
別売部品	室外機吹出ガイド		TCB-G7
	室外機ドレン皿		TCB-D802

(注1) 標準能力はJIS B 8616条件による。〔 〕内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性はJIS B 8616条件による。〔 〕内は最高能力運転時を示します。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。
(注4) 騒音値は標準パネル取付時です。