

セット名称
仕様表

AC1122X
AIC-J1126HX
(室内ユニット)

ROA-J1126H
(室外機)

天吊
ヒートポンプ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式天井吊形)
ワイヤレスリモコン

定格冷房能力	(注1)	kW	10.0 / 11.2	室 形 名	ROA-J1126H
暖房標準能力	(注1)	kW	11.2 / 12.5	外 装	シルキーシート(マンセルY8.5/0.5)
			(13.8 / 15.1)	外形寸法	高さ mm 1340
暖房低温能力	(注1)	kW	7.8 / 8.7		幅 mm 900
			(10.4 / 11.3)		奥行 mm 320
エネルギー消費効率	(冷)		2.70 / 2.55	総 質 量	kg 96
	(暖)		3.12 / 2.97	圧 縮 機 形 式	全密閉形
	(冷暖平均)		(2.23 / 2.22)	電 動 機 kW	3.0
			(2.91 / 2.76)	極 数	2
			(2.47 / 2.39)	空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ
電 電 源	(注3)		三相 200V 50/60Hz	冷 媒 制 御 (冷)	キャピラリチューブ
電 気 特 性	(冷)	A	12.4 / 13.8	(暖)	温度式自動膨張弁
(注2)	(暖)		12.1 / 13.2	送 風 機	プロペラファン
			(18.9 / 20.3)	送風装置標準風量	m ³ /h 6000
消費電力	(冷)	kW	3.70 / 4.39	電 動 機 kW	0.063+0.039
	(暖)		3.59 / 4.21	高圧スイッチ	MPa OFF:2.94 ON:2.25
			(6.19 / 6.81)	低 圧 ス イ ッ チ	MPa OFF:0.10 ON:0.03
力 率	(冷)	%	86 / 92	保 護 装 置	圧縮機用過電流ルー
	(暖)		86 / 92		
			(95 / 97)	ケ ー ス ヒ ー タ	W 23
始 動 電 流	A		83 / 70	騒 音 値 (冷)	dB 48 / 49
室 形 名			AIC-J1126HX	(暖)	49 / 50
内 外 装	側面・吸込みグリル		シルキーシート(マンセルY8.9/0.5)	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg R-22 2.60
ニ ュ ー ト	吹出しグリル		シイグレイ(マンセル8.9/0.5)	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m 20
	下 面		シルキーシート(マンセルY8.9/0.5)	冷 媒 追 加 量	g/m 60
外形寸法	高 さ	mm	240	冷 配 管 口 径 (注5)	mm ガス側 : φ19.0 液側 : φ9.5
	幅	mm	1,430	最 大 実 長	m 50
	奥 行	mm	640	最 大 落 差	m 室外機が上の場合 : 50 室外機が下の場合 : 15
総 質 量	kg		39	電 手 元 ス イ ッ チ	A 30
空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ	ヒ ュ ー ズ	A 30
防 音 ・ 断 熱 材			難燃性ポリエチレンフォーム・ポリフェン	電 源 配 線	20m以下 燃線5.5mm ² 50m以下 燃線14mm ²
送 風 機			シロッコファン	(注6) 補 助 手 元 ス イ ッ チ	A 30
送風装置標準風量	m ³ /h		1,680	電 気 ヒ ュ ー ズ	A 20
電 動 機	kW		0.075	ヒ ー タ 電 源 配 線 (25m以下)	単線2.0mm ² ×3本
エ ア フ ィ ル タ			室内ユニットに付属	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間 連 絡 線	単線1.6mm ² ×3本
運 転 調 整 装 置 (注4)			ワイヤレスリモコンスイッチ	別 売 吹 出 し ガ イ ド	TCB-G12
ド レ ン 口 径 (呼び径)			20(塩ビ管)	部 品 室 外 機 ド レ ン 皿	TCB-D1403
騒 音 値 (強-弱-微)	dB		47-43-39		
補助電気ヒータ容量 (別売)	kW		2.6		
別 補 助 電 気 ヒ ー タ			RBC-EHC1121(2.6kW)		
売 気 化 式 加 湿 器			TCB-HS1250CL(加湿量1.2kg/h)		
部 ド レ ン ア ッ プ キ ャ ッ ト			TCB-DP10C		
品 高 性 能 フ ィ ル タ ー (注7) (注8)			TCB-UFM40C		
	フ ィ ル タ ー 枠 (注8)		TCB-FW40C		

- (注1) 冷暖房能力はJIS B 8616条件による。()内は別売の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。
(注2) 電気特性はJIS B 8616条件による。()内は別売の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。
(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは室内ユニットに付属です。
(注5) 主配管実長が30mを超える場合、ガス側配管はφ22.2を使用してください。
(注6) 別売の補助電気ヒータの電源はエアコン本体電源とは別にとってください。
(注7) 集塵効率 NBS比色法 65%
(注8) 補助電気ヒータ組込みの場合は、使用できません。