



仕様表

形名	HPL-D102HP-I148	
給水方式	先止式(減圧弁・逃し弁方式)	
適用料金制度	第2深夜電力	
タンク容量	100L	
定格電圧	単相200V	
定格消費電力	2.2kW	
沸上がり温度	約85°C(初水温9°C以上)	
製品寸法(mm)	幅520×奥行550×高さ800(ハックガード高さ90)	
製品質量(満水時)	約28(128)kg	
型式認可番号	▽ 81-21218	
日水協・認証登録番号	A-163	
設置場所	屋内形	
主 要 部 品	タンク	フェライト系ステンレス鋼鋼板 YUS190
	発熱体	シーズ式
	漏電遮断器	電流式200V-30A 感度電流15mA スイッチ兼用
	自動温度調節器	バイメタル式 89°C OFF 69°C ON
	温度過昇防止器	バイメタル式 98°C OFF 手動復帰形
	通電ランプ	ネオンランプ
	給水・給湯管	G1/2B(PF1/2) フレキ接続式
	排水ホース	塩化ビニール 内径φ10×400L
	過圧防止弁	300±100kPa

図面番号					
品名	東芝電気温水器(先止式)	尺	—	図	第三角法
	HPL-D102HP-I148	度		法	

(単位: mm)

東芝機器株式会社