

セット名称  
仕様表

AU632TX-1

(室内ユニット) AIU-J637H

(室外機) ROA-J634HT-1

天カセ  
インバーター  
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式天井カセット形四方向吹出しタイプ)  
ワイヤレスリモコン

定格冷房能力	(注1)	kW	5.6	<2.0~6.3>	室 外 機	形 名	ROA-J634HT-1		
暖房標準能力	(注1)	kW	7.1	<2.5~8.0>		外 装	シルキーシート(マンセル1Y8.5/0.5)		
暖房低温能力	(注1)	kW	5.2			外形寸法	高 さ	mm	800
エネルギー消費効率	(冷)		2.43	/ 2.42			幅	mm	920
			2.96	/ 2.95			奥 行	mm	340
	(暖)		2.70	/ 2.69		総 質 量	kg	63	
電 電 源	(注3)		三相 200V 50/60Hz			圧 縮 機 形 式	全密閉形		
			電 動 機 kW	1.1		極 数	2		
電 源 特 性	(冷)	A	7.1	/ 7.1		空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ		
			7.2	/ 7.2		冷 媒 制 御 (冷)	電子制御弁		
(注2)	(暖)	kW	2.30	/ 2.31	(暖)	電子制御弁			
			2.40	/ 2.41	送 風 機	プロペラファン			
力 率	(冷)	%	94	/ 94	送 風 装 置 標 準 風 量	m <sup>3</sup> /h	3400		
			96	/ 97	電 動 機 kW	0.063			
始 動 電 流	A		6 / 6		高 圧 ス イ ッ チ	MPa	OFF:2.60 ON:2.16		
			AIU-J637H		低 圧 ス イ ッ チ	MPa	-		
室 内 ユ ニ ッ ト	外 装		グレー(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)		保 護 装 置	過電流センサー			
	外形寸法	高 さ	mm	268	騒 音 値 (冷)	dB	52 / 52		
		幅	mm	820	(暖)	dB	52 / 52		
		奥 行	mm	820	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R-22	1.40	
	総 質 量	kg	24		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	20		
	空 気 熱 交 換 器	フィンチューブ		冷 媒 追 加 量	g/m	40			
	防 音 ・ 断 熱 材	難燃性ポリエチレンフォーム・ホリフネ		冷 配 管 口 径	mm	ガス側 : φ12.7 液側 : φ6.4			
	送 風 装 置	送 風 機	ターボファン		最 大 実 長	m	30		
		標 準 風 量	m <sup>3</sup> /h	1,026		最 大 落 差	m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 15	
	電 動 機	kW	0.060		電 手 元 ス イ ッ チ	A	30		
エ ア フ ィ ル タ	天井パネルに付属		電 源 ヒ ュ ー ズ	A	20				
運 転 調 整 装 置 (注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ		電 源 配 線	20m以下	単線2.0mm <sup>2</sup>				
ド レ ン 口 径 (呼び径)	25(塩ビ管)		50m以下	撚線8mm <sup>2</sup>					
騒 音 値 (強-弱-微)	dB	32-30-28		室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間 連 絡 線	単線1.6mm×3本				
天 井 パ ネ ル (注5)	形 名		RBC-U7PGX(W)		別 売	吹出しガイド			
	外 装		(W):シルキーミスト(マンセル1Y8.9/0.5)		部 品	室外機ドレン皿			
	外形寸法	高 さ	mm	30					
		幅	mm	940					
		奥 行	mm	940					
総 質 量	kg	5							
別 売 部 品	AIネットキット		TCB-PCAIU1						
	気化式加湿器		TCB-HS32U						
	フィルター枠		TCB-FW32U						
	超ロングライフフィルター		TCB-LF31U						
	高性能フィルター(65%) (注6)		TCB-UFM14U						
	高性能フィルター(90%) (注7)		TCB-UFH54U						
外気チャンパー		TCB-GC32U							

- (注1) 冷暖房能力はJIS B 8616条件による。<>内は能力範囲を示します。  
 (注2) 電気特性はJIS B 8616条件による。  
 (注3) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。  
 (注4) ワイヤレスリモコンスイッチは天井パネルに付属です。  
 (注5) 天井パネルは別売品です。  
 (注6) 集塵効率 NBS比色法 65%  
 (注7) 集塵効率 NBS比色法 90%