





仕様表

形名		HPL-TL469RM-I166
電力制度		時間帯別電灯/深夜電力（通電制御型）切換式
タンク容量		460L
定格電圧		単相200V
定格消費電力		ヒータ：5.4kW
沸上がり温度		自動：約65～90℃（初水温15℃） 最高：約90℃（初水温15℃）
製品寸法		幅740×奥行800×高さ1,660mm
製品重量		約55kg（満水時515kg）
形式認可番号		㊣ 81-20435
日水協・認証登録番号		A-163
最高使用水頭		10m
設置条件		屋内・防雨兼用形
主要部品	タンク	フェライト系ステンレス鋼鋼板YUS190（新日鉄製：SUS444相当）
	発熱体	シーズ式
	漏電遮断器	電流式200V-30A　感度電流15mA　器体スイッチ兼用
	自動温度調節器	サーミスタ検知によるマイコン自動温度調節
	温度過昇防止器	98℃　OFF　手動復帰形
	過圧防止弁	0.3±0.1MPa{3±1kgf/cm²}
	給湯口	R3/4{PT3/4}（おねじ）
	給排水口	R3/4{PT3/4}（おねじ）
専用別売部品		リモコン：HPL-RD51 リモコンケーブル：HPL-53C（5m）HPL-103C（10m） HPL-153C（15m）HPL-203C（20m） 減圧弁・逃し弁セット：HPL-851ST 減圧弁：設定圧力 85kPa（0.85kgf/cm²）1ヶ 逃し弁：設定圧力 97kPa（0.97kgf/cm²）1ヶ ドレンパン排水セット：HPL-K100 アース棒：HPL-E901（φ10×900mm）

※仕様は改良のため変更することがあります。





後部脚位置変更図



（後部に壁などの障害がある場合）
固定ボルト（M8）をゆるめ、脚を90°まわし固定する。
※固定ボルトは絶対にはずさないでください。

脚断面詳細図



（単位:mm）

図面番号	Q11 01C001				
品名	東芝電気温水器	尺度	—	図法	第三角法
	HPL-TL469RM-I166				
東芝機器株式会社					