



仕 様 表

形 番		HPL-3722
形 式		温水貯湯押上式
容 量		370 ℓ
定 格 電 圧		単相200V
定 格 消 費 電 力		ヒーター：4.4kW
沸 き 上 り 温 度		約55～85℃（初水温10℃）
製 品 寸 法 (mm)		幅670×奥行740×高1665
製 品 重 量		約55kg（満水時425kg）
形 式 認 可 番 号		▽81－10462
日 水 協 登 録 番 号		給水器A-1091
最 高 使 用 水 頭		10m
設 置 条 件		屋内形
性 能	加 熱 効 率	JIS規格値：90%以上
	保 温 性 能	JIS規格値：13時間放置後の湯温(沸上り湯温－13℃)以上
	使 用 性 能	JIS規格値：タンク容量/13を1時間毎に採湯し12回目の採湯温(沸上り湯温－30℃)以上
主 要 部 品	タ ン ク	ステンレス鋼SUS444〔新日本製鉄(株)YUS-190〕
	発 熱 体	シーズ線外管ステンレス鋼鋼管
	漏 電 遮 断 器	電流式200V-30A 感度電流30mA スイッチ兼用
	自動温度調節器	日本TI製 87℃ OFF, 69℃ ON
	温度過昇防止器	日本TI製 87℃ OFF 手動復帰形
	通 電 ラ ン プ	準高輝度ネオンランプ
	外 装	アクリル樹脂塗装
	前 面 板	アクリル樹脂塗装
	保 温 材	グラスウール
	給 湯 パ イ プ	PT <sup>3</sup> / <sub>4</sub> B、SUS 304TP
給 排 水 パ イ プ	PT <sup>3</sup> / <sub>4</sub> B、SUS 304TP	
付 属 部 品		アース棒φ10×900 ℓ
別 売 部 品		減 圧 弁 HPL-66G
		逃 し 弁 HPL-91A
		絶 縁 パ イ プ HPL-21P
		ホ ッ パ ー HPL-35T
		凍結防止ヒーター HPL-50H
		空 気 抜 弁 HPL-151F

承認	検図	作製	品 名	東芝電気温水器	尺 寸	略 法	図 号	第 三 角 法
				HPL-3722	度			
株式会社 東芝 東芝住宅産業株式会社								