





仕様表

形名		HPL−N468S
容量		460ℓ
定格電圧		単相200V
定格消費電力		ヒーター：5.4kW
沸き上り温度		約65℃／85℃(初水温10℃)2段切替え
製品寸法		本体〔幅740×奥行800×高1660(㎜)〕
製品重量		約60kg(満水時520kg)
形式認可番号		㊥81−19487
日水協登録番号		給水器具 共A−5377
設置条件		屋内軒下形
主要部品	タンク	ステンレス鋼SUS444〔新日本製鉄㈱YUS190〕
	発熱体	シーズ線 外管ステンレス鋼鋼管
	漏電しゃ断器	電流式200V−30A 感度電流15mA スイッチ兼用
	自動温度調節器	85℃沸上げ(89℃ OFF 69℃ ON) 65℃沸上げ(67℃ OFF 47℃ ON)
	温度過昇防止器	バイメタル式 98℃ OFF 手動復帰形
	過圧防止弁	0.3±0.1MPa {3±1kgf/㎠}
	給湯口	R¾{PT¾}(おねじ)、YUS190TP
	給排水口	R¾{PT¾}(おねじ)、SUS304TP
付属部品		アース棒φ10×900ℓ
専用別売部品		ドレンパン排水セット HPL−K100

※仕様は改良のため変更することがあります。

●操作部(点検扉内)



後部脚位置変更図



〔後部に壁などの障害がある場合〕
固定ボルト(M8)をゆるめ，脚を90° まわし固定する。
※固定ボルトは絶対に外さないでください。

脚断面詳細図



(単位：mm)

承認	検図	作製	品名	東芝電気温水器 HPL-N468S	尺度	略	図法	第三角法

東芝機器株式会社