

セット名称 **ARU633X**
 仕様表 (室内ユニット) **AJU-J637H**
 (室外機) **ROA-J635**

天井
 冷専
 ワイヤレス

東芝パッケージエアコン(空冷式天井カセット形四方向吹出しタイプ)
 ワイヤレスリモコン

定格冷房能力 (注1)	kW	5.6 / 6.3	室外機	形名	ROA-J635
エネルギー消費効率		2.77 / 2.69	外形寸法	高さ	mm 800
電気特性 (注2)	電源 (注3)	三相 200V 50/60Hz	幅	mm 920	
	運転電流	A 6.8 / 7.5	奥行	mm 340	
	消費電力	kW 2.02 / 2.34	総質量	kg 59	
	力率	% 86 / 90	圧縮機形式	全密閉形	
	始動電流	A 43 / 38	電動機	kW 2.0	
室内ユニット	形名	AJU-J637H	極数	2	
	外装	グレー(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)	空気熱交換器	フィンチューブ	
	高さ	mm 268	冷媒制御	キャピラリチューブ	
	幅	mm 820	送風機	プロペラファン	
	奥行	mm 820	送風装置標準風量	m ³ /h 3800	
	総質量	kg 24	電動機	kW 0.063	
	空気熱交換器	フィンチューブ	高圧スイッチ	MPa OFF:2.94 ON:2.25	
	防音・断熱材	難燃性ホリエチレンフォーム・ホリフネ	低圧スイッチ	MPa -	
	送風機	ターボファン	保護装置	圧縮機用過電流リレー	
	標準風量	m ³ /h 1026	ケースヒータ	W -	
	電動機	kW 0.060	騒音値	dB 50 / 50	
	エアフィルタ	天井パネルに付属	冷媒・出荷時封入量	kg R-22 1.25	
	運転調整装置 (注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ	冷媒追加不要の最大実長	m 5	
	ドレン口径 (呼び径)	25(塩ビ管)	冷媒追加量	g/m 20	
	騒音値(強-弱-微)	dB 32-30-28	配管口径	mm ガス側:φ12.7 液側:φ6.4	
天井パネル (注5)	形名	RBC-U7PGX(W)	最大実長	m 30	
	外装	(W)シルキーミスト(マンセル1Y8.9/0.5)	最大落差	m 室外機が上の場合:30 室外機が下の場合:15	
	高さ	mm 30	手元スイッチ	A 15	
	幅	mm 940	ヒューズ	A 15	
	奥行	mm 940	電源配線	20m以下 単線2mm 50m以下 撚線8mm2	
	総質量	kg 5	室外機・室内ユニット間連絡線	単線1.6mm×3本	
別売部品	AIネットキット	TCB-PCAIU1	別売吹出しガイド	TCB-G10	
	フィルター枠	TCB-FW32U	部品 室外機ドレン皿	TCB-D802	
	超ロングライフフィルター	TCB-LF31U			
	高性能フィルター(65%) (注6)	TCB-UFM14U			
	高性能フィルター(90%) (注7)	TCB-UFH54U			
外気チャンパー	TCB-GC32U				

(注1) 定格冷房能力はJIS B 8616条件による。
 (注2) 電気特性はJIS B 8616条件による。
 (注3) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。
 (注4) ワイヤレスリモコンスイッチは天井パネルに付属です。
 (注5) 天井パネルは別売品です。
 (注6) 集塵効率 比色法 65%
 (注7) 集塵効率 比色法 90%