

セット名称
仕様表

ARU503J
(室内ユニット) AIU-J507H
(室外機) ROA-J505J

天カセ
冷専

東芝パッケージエアコン(空冷式天井カセット形四方向吹出しタイプ)

定格冷房能力 (注1)		kW	4.5 / 5.0	室 外 機	形 名	ROA-J505J	
					外 装	シルキーシート(マンセル1Y8.5/0.5)	
					外形寸法	高 さ	mm 640
						幅	mm 840
						奥 行	mm 310
					総 質 量	kg	54
					圧 縮 機 形 式	全密閉形	
					電 動 機	kW	1.5
					極 数	2	
					空 気 熱 交 換 器	フィンピッチチューブ	
エネルギー消費効率			2.21 / 2.18	室 内 ユ ニ ツ ト	冷 媒 制 御	キャピラリチューブ	
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)		単相 200V 50/60Hz		送風装置	送 風 機	プロペラファン
	運 転 電 流	A	11.8 / 11.8			標 準 風 量	m ³ /h 2400
	消 費 電 力	kW	2.04 / 2.29			電 動 機	kW 0.035
	力 率	%	86 / 97		高圧スイッチ	MPa	OFF: 2.94 ON: 2.25
	始 動 電 流	A	58 / 56		低 圧 ス イ ッ チ	MPa	-
	形 名		AIU-J507H		保 護 装 置	インナーバロードリレー	
	外 装		グレー(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)		ケ ー ス ヒ ー タ	W	-
	高 さ	mm	268		騒 音 値	dB	49 / 49
	幅	mm	820		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R-22 1.35
	奥 行	mm	820		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	5
天 井 パ ネ ル (注5)	総 質 量	kg	24		冷 媒 追 加 量	g/m	15
	空 気 熱 交 換 器		フィンピッチチューブ		冷 配 管 口 径	mm	ガス側 : φ12.7 液側 : φ6.4
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム・ポリウレタン		最 大 実 長	m	30
	送風装置	送 風 機	ターボファン		最 大 落 差	m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 15
		標 準 風 量	m ³ /h 924		電 手 元 ス イ ッ チ	A	30
		電 動 機	kW 0.060		ヒ ュ ー ズ	A	20
	エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属		電 源 配 線	20m以下	撚線5.5mm ²
	運 転 調 整 装 置 (注4)		リモコンスイッチ			50m以下	撚線8mm ²
	ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)		室外機・室内ユニット間連絡線		単線1.6mm×3本
	騒 音 値(強-弱-微)	dB	31-29-28		リ モ コ ン コ ー ド (200m まで)	VCTF 0.3mm ² 3芯	
別 売 部 品	形 名		RBC-U7PG(W)(C)(N)(K)	別 売 部 品	吹出しガイド	TCB-G9	
	外 装		(W):シルキーミスト(マンセル1Y8.9/0.5) (C):アーバンベージュ(マンセル8.75YR6.2/3) (N):シティグレー(マンセルN6.5) (K):アーバンブラック(マンセル2.5Y2.0/1)		室外機ドレン皿	RBC-D452	
	外形寸法	高 さ	mm 30				
		幅	mm 940				
		奥 行	mm 940				
	総 質 量	kg	5				
	AIネットキット		TCB-PCAIU1				
	フィルター枠		TCB-FW32U				
	超ロングライフフィルター		TCB-LF31U				
	高性能フィルター(65%) (注6)		TCB-UFM14U				
	高性能フィルター(90%) (注7)		TCB-UFH54U				
	外気チャンバー		TCB-GC32U				

- (注1) 定格冷房能力はJIS B 8616条件による。
(注2) 電気特性はJIS B 8616条件による。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。
(注4) リモコンスイッチは別売品です。
(注5) 天井パネルは別売品です。
(注6) 集塵効率 NBS比色法 65%
(注7) 集塵効率 NBS比色法 90%