

セット名称
仕様表

ARU633J
(室内ユニット) AIU-J637H
(室外機) ROA-J635J

天カセ
冷専

東芝パッケージエアコン(空冷式天井カセット形四方向吹出しタイプ)

定格冷房能力 (注1)	kW		5.6 / 6.3		室 外 機	形 名	ROA-J635J		
エネルギー消費効率			2.67 / 2.55			外 装	シルキーシート(マンセル1Y8.5/0.5)		
	外形寸法	高 さ	mm	800		圧 縮 機 形 式	全密閉形		
幅		mm	920	電 動 機 kW		1.5			
奥 行		mm	340	極 数		2			
電 気 特 性 (注2)	電 源 (注3)			単相 200V 50/60Hz		空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ		
	運 転 電 流	A	12.2 / 12.6			冷 媒 制 御	キャピラリチューブ		
	消 費 電 力	kW	2.10 / 2.47			送 風 機	プロペラファン		
	力 率	%	86 / 98			送風装置標準風量	m ³ /h	3800	
	始 動 電 流	A	58 / 56			電 動 機 kW	0.063		
	力 率	%	86 / 98		高圧スイッチ	MPa	OFF:2.94 ON:2.25		
室 内 ユ ニ ツ ト	形 名			AIU-J637H	低 圧 ス イ ッ チ	MPa	-		
	外 装			グレー(断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板)	保 護 装 置	インナーハードリレー			
	外形寸法	高 さ	mm	268		ケ ー ス ヒ ー タ	W	-	
		幅	mm	820		騒 音 値	dB	50 / 50	
		奥 行	mm	820		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R-22	1.25
	総 質 量	kg	24		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	5		
	空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ	冷 媒 追 加 量	g/m	20		
	防 音 ・ 断 熱 材			難燃性ポリイソシアネート・ポリウレタン	冷 配 管 口 径	mm	ガス側 : φ12.7	液側 : φ6.4	
	送 風 機			ターボファン	最 大 実 長	m	30		
	送風装置標準風量	m ³ /h	1026		最 大 落 差	m	室外機が上の場合 :	30	
電 動 機 kW	0.060					室外機が下の場合 :	15		
エ ア フ ィ ル タ			天井パネルに付属	電 手 元 ス イ ッ チ	A	30			
運 転 調 整 装 置 (注4)			リモコンスイッチ	ヒ ュ ー ズ	A	20			
ド レ ン 口 径 (呼び径)			25(塩ビ管)	電 源 配 線	20m以下	燃線5.5mm ²			
騒 音 値 (強-弱-微)	dB	32-30-28		50m以下	燃線8mm ²				
天 井 パ ネ ル (注5)	形 名			RBC-U7PG(W)(C)(N)(K)	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間 連 絡 線	単線1.6mm×3本			
	外 装			(W):シルキーミスト(マンセル1Y8.9/0.5) (C):アーバンペーシェ(マンセル8.75YR6.2/3) (N):シティグレー(マンセルN6.5) (K):アーバンブラック(マンセル2.5Y2.0/1)	リ モ コ ン コ ー ド (200m まで)	VCTF 0.3mm ² 3芯			
	外形寸法	高 さ	mm	30		リ モ コ ン コ ー ド (500m まで)	VCTF 0.75mm ² 3芯		
		幅	mm	940		別 売 部 品	吹出しガイド TCB-G10		
		奥 行	mm	940			室外機ドレン皿 TCB-D802		
	総 質 量	kg	5						
別 売 部 品	AIネットキット			TCB-PCAIU1					
	フィルター枠			TCB-FW32U					
	超ロングライフフィルター			TCB-LF31U					
	高性能フィルター(65%) (注6)			TCB-UFM14U					
	高性能フィルター(90%) (注7)			TCB-UFH54U					
外気チャンバー			TCB-GC32U						

- (注1) 定格冷房能力はJIS B 8616条件による。
- (注2) 電気特性はJIS B 8616条件による。
- (注3) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。
- (注4) リモコンスイッチは別売品です。
- (注5) 天井パネルは別売品です。
- (注6) 集塵効率 NBS比色法 65%
- (注7) 集塵効率 NBS比色法 90%