

セット名称
仕様表

(室内ユニット)

AC452RJ-1

AIC-J457HRJG

(室外機)

ROA-J455HJ-1

天吊
ヒートポンプ

東芝パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式天井吊形)

補助電気ヒータ内蔵機種

定格冷房能力 (注1)	kW	4.0 / 4.5	室形名	ROA-J455HJ-1
暖房標準能力 (注1)	kW	4.5 / 5.0	外形装	シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
		(5.7 / 6.2)	高さ	mm 640
暖房低温能力 (注1)	kW	3.0 / 3.6	幅	mm 840
		(4.2 / 4.8)	奥行	mm 310
エネルギー消費効率 (冷)		1.94 / 1.84	総質量	kg 54
(暖)		2.11 / 2.00	圧縮機形式	全密閉形
(冷暖平均)		(1.72 / 1.68)	電動機	kW 1.5
		(2.03 / 1.92)	極数	2
		(1.83 / 1.76)	空気熱交換器	フィンチューブ
電源 (注3)	単相 200V 50/60 Hz		冷媒制御 (冷)	キャピラリチューブ
電気特性 (注2)			(暖)	温度式自動膨張弁
運転電流 (冷)	A	11.8 / 12.5	送風機	プロペラファン
(暖)		12.4 / 12.8	送風装置標準風量	m ³ /h 2400
		(18.2 / 18.6)	電動機	kW 0.035
消費電力 (冷)	kW	2.06 / 2.45	高圧スイッチ	MPa 作動 : 2.94 復帰 : 2.25
(暖)		2.13 / 2.50	低圧スイッチ	MPa -
		(3.28 / 3.65)	保護装置	インナーバロードリレー
力率 (冷)	%	87 / 98	ケースヒータ	W 28
(暖)		86 / 98	騒音値 (冷)	dB 49 / 49
		(90 / 98)	(暖)	49 / 49
始動電流	A	58 / 56	冷媒・出荷時封入量	kg R-22 1.35
室内ユニット			冷媒追加不要の最大実長	m 20
外形装	側面・吸込みグリル	シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	冷媒追加量	g/m 35
	吹出しグリル	シティグレイ(マンセルN6.5)	冷媒配管	mm 30
	下面	シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	最大落差	m 30
外形寸法	高さ	mm 188	最大実長	m 30
	幅	mm 1,030	最大落差	m 30
	奥行	mm 640	室外機が上の場合	30
			室外機が下の場合	15
総質量	kg	26	手元スイッチ	A 30
空気熱交換器	フィンチューブ		ヒューズ	A 20
防音・断熱材	難燃性ホリエレンフォーム・ホリファネ		電源配線	20m以下 撚線5.5mm ²
			50m以下 撚線8mm ²	
送風機	シロッコファン		補助電気ヒータ	手元スイッチ A 15
送風装置標準風量	m ³ /h 780		ヒューズ	A 15
電動機	kW 0.034		電源配線 (25m以下)	単線1.6mm×3本
エアフィルタ	室内ユニットに付属		70m以下	単線1.6mm×3本
運転調整装置 (注4)	リモコンスイッチ		リモコンコード (200mまで)	VCTF 0.3mm ² 3芯
ドレン口径 (呼び径)	20(塩ビ管)		(500mまで)	VCTF 0.75mm ² 3芯
騒音値(強-弱-微)	dB 41 - 38 - 35		別売 吹出しガイド	TCB-G9
補助電気ヒータ容量	kW 1.15		部品 室外機ドレン皿	TCB-D452
別売部品				
ドレンアップキット	TCB-DP10C			
気化式加湿器	TCB-HS710CL			

(注1) 冷暖房能力はJIS B 8615-1条件による。()内は内蔵の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。

(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件による。()内は内蔵の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±6%を超えないようにすること。

(注4) リモコンスイッチは別売品です。

(注5) 内蔵の補助電気ヒータの電源はエアコン本体電源とは別にとってください。